



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.418,41 €**

Spletna brez DDV: **1.681,19 €**

Spletna cena z DDV: **2.051,05 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 - Visoko zmogljivo diamantno rezilo
Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 je premijsko diamantno rezilo, zasnovano za maksimalno učinkovitost in dolgo življenjsko dobo pri zahtevnih gradbenih delih. Na voljo v različnih premerih od 500 mm do 1500 mm, kar omogoča prilagodljivost za različne potrebe rezanja. Ključne prednosti Izjemna vzdržljivost - Zasnovano z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti, kar bistveno podaljša življenjsko dobo rezila pri uporabi v zmogljivih strojih. Optimizirana hitrost rezanja - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, medtem ko enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali zagotavljajo maksimalno učinkovitost. Gladek začetek dela - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek tudi pri uporabi novega rezila. Prilagodljivost različnim materialom - Primerno za rezanje srednje trdega in mehko strjenega betona, abrazivnega strjenega betona ter betona s srednjo armaturo. Tehnične značilnosti Rezilo je na voljo v več konfiguracijah z različnimi širinami segmentov (od 3,8 mm do 5 mm) in premeri (od 500 mm do 1500 mm). Segmenti višine 13,5 mm in dolžine 40 mm zagotavljajo optimalno razmerje med učinkovitostjo in trajnostjo. Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm, na voljo pa so različni vzorci luknje za vpetje (PL70132 in PL70135). Z razponom moči od 31 kW do 80 kW je to rezilo zasnovano za profesionalno uporabo na gradbenih projektih, kjer so potrebni natančni in učinkoviti rezi v betonu. Mokra konfiguracija rezila zagotavlja optimalno hlajenje in zmanjšuje količino prahu med delovanjem.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 - Visoko zmogljivo diamantno rezilo

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 je premijsko diamantno rezilo, zasnovano za maksimalno učinkovitost in dolgo življenjsko dobo pri zahtevnih gradbenih delih. Na voljo v različnih premerih od 500 mm do 1500 mm, kar omogoča prilagodljivost za različne potrebe rezanja.

Ključne prednosti

- **Izjemna vzdržljivost** - Zasnovano z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti, kar bistveno podaljša življenjsko dobo rezila pri uporabi v zmogljivih strojih.
- **Optimizirana hitrost rezanja** - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, medtem ko enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali zagotavljajo maksimalno učinkovitost.
- **Gladek začetek dela** - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek tudi pri uporabi novega rezila.
- **Prilagodljivost različnim materialom** - Primerno za rezanje srednje trdega in mehko strjenega betona, abrazivnega strjenega betona ter betona s srednjo armaturo.

Tehnične značilnosti

Rezilo je na voljo v več konfiguracijah z različnimi širinami segmentov (od 3,8 mm do 5 mm) in premeri (od 500 mm do 1500 mm). Segmenti višine 13,5 mm in dolžine 40 mm zagotavljajo optimalno razmerje med učinkovitostjo in trajnostjo. Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm, na voljo pa so različni vzorci luknje za vpetje (PL70132 in PL70135). Z razponom moči od 31 kW do 80 kW je to rezilo zasnovano za profesionalno uporabo na gradbenih projektih, kjer so potrebni natančni in učinkoviti rezi v betonu. Mokra konfiguracija rezila zagotavlja optimalno hlajenje in zmanjšuje količino prahu med delovanjem.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže / Široke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132 / PL70135
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Višina segmenta mm	13.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Dolžina segmenta mm	40 mm
Bruto teža artikla	10,011 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,000 g / 14,868 g / 18,377 g / 21,509 g / 5,608 g / 63,000 g / 8,473 g / 8,494 g / 8,554 g
Razpon moči, največ kW	55.2 kW / 80 kW
Višina embalaže	100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Primerno za	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€