

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.428,78 €**

Redna cena brez DDV: **1.171,13 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C – Profesionalno diamantno rezilo za tla. Rezano Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno strokovnjakom, ki zahtevajo najvisjo produktivnost in učinkovitost pri najbolj zahtevnih nalogah. Posebej je zasnovano za rezanje betona, vključno z armirano betonsko strukturo, in se odlikuje z izjemno hitrostjo rezanja ter izjemno vzdržljivostjo. Ključne značilnosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza. Reže hitreje, traja dlje – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti, ta diamantna rezilna plošča odlikuje izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki segmenti (20 mm) z ozko rezo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja. Široko okno uporabe – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij. Tehnične specifikacije: Rezilo je dostopno v različnih premerah (od 350 mm do 1200 mm) in je primerno za uporabo z vpenjalno osjo premera 25,4 mm. Segmentirane konfiguracije z različnimi širinami segmentov (od 3,9 mm do 5,2 mm) omogočajo prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo deluje na mokro in je certificirano za raven zmogljivosti Zlato, kar zagotavlja vrhunsko kakovost in zanesljivost. Idealno za srednje do trdo strjeni beton in betonske konstrukcije z močno armaturo, je rezilo ELITE-CUT™ F1635C odličen izbor za profesionalne uporabnike, ki ne sprejemajo kompromisov pri kakovosti in zmogljivosti.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C - Profesionalno diamantno rezilo za tla

Rezano Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno strokovnjakom, ki zahtevajo najvisjo produktivnost in učinkovitost pri najbolj zahtevnih nalogah. Posebej je zasnovano za rezanje betona, vključno z armirano betonsko strukturo, in se odlikuje z izjemno hitrostjo rezanja ter izjemno vzdržljivostjo.

Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza.
- **Reže hitreje, traja dlje** – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti, ta diamantna rezilna plošča odlikuje izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki segmenti (20 mm) z ozko rezo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja.
- **Široko okno uporabe** – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij.

Tehnične specifikacije

Rezano je dostopno v različnih premerah (od 350 mm do 1200 mm) in je primerno za uporabo z vpenjalno osjo premera 25,4 mm. Segmentirane konfiguracije z različnimi širinami segmentov (od 3,9 mm do 5,2 mm) omogočajo prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo deluje na mokro in je certificirano za raven zmogljivosti Zlato, kar zagotavlja vrhunsko kakovost in zanesljivost. Idealno za srednje do trdo strjeni beton in betonske konstrukcije z močno armaturo, je rezilo ELITE-CUT™ F1635C odličen izbor za profesionalne uporabnike, ki ne sprejemajo kompromisov pri kakovosti in zmogljivosti.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm 10,430 g / 11,880 g / 12,120 g / 13,510 g / 13,830 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 4,470 g / 5,380 g / 6,510 g / 6,630 g / 6,730 g / 62,610 g / 7,760 g / 7,800 g / 9,070 g
Bruto teža artikla	
Razpon moči, min kW	16 kW
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, največ kW	45 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€