

Datum: 13.05.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljenost!**

Šifra:

**Novost**

### Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C – Profesionalno diamantno rezilo za tla. Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno zahtevnim profesionalcem, ki potrebujejo izjemno hitrost rezanja in neprimerno vzdržljivost. To rezilo je idealno za rezanje armiranega betona, srednje do trdo strjenega betona ter različnih aplikacij na gradbiščih, kjer se zahteva maksimalna produktivnost. Ključne značilnosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko rezanje od prvega do zadnjega reza. Hitrost in vzdržljivost – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti z izjemno hitrostjo rezanja in dolgo življenjsko dobo. Optimalna stabilnost – Kratki segmenti (20 mm) z ozko režo zmanjšujejo tresljaje med rezanjem in izboljšujejo stabilnost. Široko okno uporabe – Prikladno za uporabo v različnih aplikacijah in pogojih. Tehnične specifikacije: Rezilo je dostopno v večjih velikostih premera (od 350 mm do 1200 mm) z različnimi širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm), kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Segmentirana konfiguracija z 20 mm dolgimi segmenti in 16 mm višino zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo in natančnostjo. Rezilo je zasnovano za mokro rezanje in je kompatibilno s stenskimi žagami ter rezalnimi sistemi s premerom vpenjalne osi 25,4 mm. Idealno za strokovnjake, ki zahtevajo vrhunsko učinkovitost in zanesljivost pri najzahtevnejših delih na gradbišču.

### Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C - Profesionalno diamantno rezilo za tla

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno zahtevnim profesionalcem, ki potrebujejo izjemno hitrost rezanja in neprimerno vzdržljivost. To rezilo je idealno za rezanje armiranega betona, srednje do trdo strjenega betona ter različnih aplikacij na gradbiščih, kjer se zahteva maksimalna produktivnost.

#### Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko rezanje od prvega do zadnjega reza
- **Hitrost in vzdržljivost** – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti z izjemno hitrostjo rezanja in dolgo življenjsko dobo
- **Optimalna stabilnost** – Kratki segmenti (20 mm) z ozko režo zmanjšujejo tresljaje med rezanjem in izboljšujejo stabilnost
- **Široko okno uporabe** – Prikladno za uporabo v različnih aplikacijah in pogojih

#### Tehnične specifikacije

Rezilo je dostopno v večjih velikostih premera (od 350 mm do 1200 mm) z različnimi širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm), kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Segmentirana konfiguracija z 20 mm dolgimi segmenti in 16 mm višino zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo in natančnostjo. Rezilo je zasnovano za mokro rezanje in je kompatibilno s stenskimi žagami ter rezalnimi sistemi s premerom vpenjalne osi 25,4 mm. Idealno za strokovnjake, ki zahtevajo vrhunsko učinkovitost in zanesljivost pri najzahtevnejših delih na gradbišču.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm 10,570 g / 12,030 g / 12,290 g / 13,510 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 25,960 g / 4,540 g / 4,544 g / 4,550 g / 5,480 g / 6,630 g / 6,840 g / 62,060 g / 62,460 g / 7,760 g / 7,800 g / 7,920 g / 9,200 g
Bruto teža artikla	
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---