

Datum: 13.05.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C – Profesionalno diamantno rezilo za tla. Reziло Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C predstavlja vrhunec tehnologije diamantnega rezanja za zahtevne aplikacije. Zasnovano za strokovnjake, ki zahtevajo največjo produktivnost in učinkovitost, to segmentirano rezilo odlikuje izjemna hitrost rezanja in izredna vzdržljivost, posebej primerno za rezanje armiranega in srednje trdnega betona. Ključne lastnosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo od prvega do zadnjega reza. Reže hitreje, traja dlje – Vrhunske zmogljivosti omogočajo hitrejše rezanje z daljšo trajnostjo, idealno za najbolj zahtevne naloge. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki 20 mm segmenti z ozko pežo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako upravljavčevo izkušnjo kot tudi učinkovitost stroja. Široko okno uporabe – Zasnovano za visoko zmogljivost v širšem spektru aplikacij z različnimi premeri in širinami segmentov. Tehnične značilnosti: Reziло je dostopno v večjih variabilnih možnostih: premeri od 350 mm do 1.200 mm, širine segmentov od 4,4 mm do 5,2 mm in premer vpenjalne osi 25,4 mm. Namenjeno je za mokro rezanje s potrebno moč med 45 in 60 kW. Z razpoložljivostjo različnih konfiguracij je idealno prilagodljivo za različne vrste opreme in specifične zahteve projekta. Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C je zanesljiva izbira za profesionalce, ki ne želijo kompromisov pri kakovosti in zmogljivosti.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C - Profesionalno diamantno rezilo za tla

Reziло Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C predstavlja vrhunec tehnologije diamantnega rezanja za zahtevne aplikacije. Zasnovano za strokovnjake, ki zahtevajo največjo produktivnost in učinkovitost, to segmentirano rezilo odlikuje izjemna hitrost rezanja in izredna vzdržljivost, posebej primerno za rezanje armiranega in srednje trdnega betona.

Ključne lastnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo od prvega do zadnjega reza
- **Reže hitreje, traja dlje** – Vrhunske zmogljivosti omogočajo hitrejše rezanje z daljšo trajnostjo, idealno za najbolj zahtevne naloge
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki 20 mm segmenti z ozko pežo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako upravljavčevo izkušnjo kot tudi učinkovitost stroja
- **Široko okno uporabe** – Zasnovano za visoko zmogljivost v širšem spektru aplikacij z različnimi premeri in širinami segmentov

Tehnične značilnosti

Reziло je dostopno v večjih variabilnih možnostih: premeri od 350 mm do 1.200 mm, širine segmentov od 4,4 mm do 5,2 mm in premer vpenjalne osi 25,4 mm. Namenjeno je za mokro rezanje s potrebno moč med 45 in 60 kW. Z razpoložljivostjo različnih konfiguracij je idealno prilagodljivo za različne vrste opreme in specifične zahteve projekta. Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C je zanesljiva izbira za profesionalce, ki ne želijo kompromisov pri kakovosti in zmogljivosti.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	12,290 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 4,550 g / 6,630 g / 62,460 g / 7,890 g / 7,920 g / 9,200 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	45 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
