

Datum: 03.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F610

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.540,72 €**

Spletna brez DDV: **757,73 €**

Spletna cena z DDV: **924,43 €**

Kratek opis

Diamantno rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F610 za najzahtevnejše rezanje betona Husqvarna ELITE-CUT™ F610 predstavlja vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za profesionalno rezanje trdo do srednje trdega betona. To zlato-ravni proizvod ponuja izjemno zmogljivost in učinkovitost pri vseh vrstah gradbenih projektov. Napredna tehnologija za optimalno delovanje Kratki 20 mm segmenti z ozko režo zagotavljajo izjemno stabilnost med rezanjem, kar bistveno zmanjšuje vibracije. Rezultat je gladek rez, boljše uporabniška izkušnja in podaljšana življenjska doba orodja. Skrbno načrtovana porazdelitev diamantov omogoča enakomerno obrabo rezila, kar zagotavlja konsistentno zmogljivost od prvega do zadnjega reza. Vrhunska učinkovitost Reže 20% hitreje kot prejšnja serija Traja 10% dlje zaradi enakomernejše obrabe Optimizirano za trdi do srednje trdi beton Primerno za srednje armiran beton Tehnične specifikacije Rezilo je na voljo v več različicah, s premeri od 500 mm do 800 mm, kar omogoča uporabo v različnih aplikacijah. Vse različice imajo standardni premer vpenjalne osi 25,4 mm. Modeli s premerom do 700 mm imajo širino segmenta 3,8 mm, medtem ko 800 mm model uporablja robustnejše segmente širine 4,5 mm. Rezilo je zasnovano za mokro rezanje, kar preprečuje prekomerno segrevanje in podaljšuje življenjsko dobo. Idealno za uporabo s stroji z močjo med 7 kW in 30 kW, odvisno od premera rezila. Prednosti rezila ELITE-CUT™ F610 To profesionalno diamantno rezilo omogoča natančne in čiste reze v najzahtevnejših materialih. Njegova robustna konstrukcija zagotavlja zanesljivost pri vsakodnevni uporabi, medtem ko napredna tehnologija diamantnih segmentov omogoča hitrejše rezanje in daljšo življenjsko dobo. Zaradi optimizirane zasnove je rezilo ELITE-CUT™ F610 idealna izbira za zahtevne gradbene projekte, kjer sta hitrost in natančnost ključnega pomena.

Diamantno rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F610 za najzahtevnejše rezanje betona

Husqvarna ELITE-CUT™ F610 predstavlja vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za profesionalno rezanje trdo do srednje trdega betona. To zlato-ravni proizvod ponuja izjemno zmogljivost in učinkovitost pri vseh vrstah gradbenih projektov.

Napredna tehnologija za optimalno delovanje

Kratki 20 mm segmenti z ozko režo zagotavljajo izjemno stabilnost med rezanjem, kar bistveno zmanjšuje vibracije. Rezultat je gladek rez, boljše uporabniška izkušnja in podaljšana življenjska doba orodja. Skrbno načrtovana porazdelitev diamantov omogoča enakomerno obrabo rezila, kar zagotavlja konsistentno zmogljivost od prvega do zadnjega reza.

Vrhunska učinkovitost

- Reže 20% hitreje kot prejšnja serija
- Traja 10% dlje zaradi enakomernejše obrabe
- Optimizirano za trdi do srednje trdi beton
- Primerno za srednje armiran beton

Tehnične specifikacije

Rezilo je na voljo v več različicah, s premeri od 500 mm do 800 mm, kar omogoča uporabo v različnih aplikacijah. Vse različice imajo standardni premer vpenjalne osi 25,4 mm. Modeli s premerom do 700 mm imajo širino segmenta 3,8 mm, medtem ko 800 mm model uporablja robustnejše segmente širine 4,5 mm.

Rezilo je zasnovano za mokro rezanje, kar preprečuje prekomerno segrevanje in podaljšuje življenjsko dobo. Idealno za uporabo s stroji z močjo med 7 kW in 30 kW, odvisno od premera rezila.

Prednosti rezila ELITE-CUT™ F610

To profesionalno diamantno rezilo omogoča natančne in čiste reze v najzahtevnejših materialih. Njegova robustna konstrukcija zagotavlja zanesljivost pri vsakodnevni uporabi, medtem ko napredna tehnologija diamantnih segmentov omogoča hitrejše rezanje in daljšo življenjsko dobo. Zaradi optimizirane zasnove je rezilo ELITE-CUT™ F610 idealna izbira za zahtevne gradbene projekte, kjer sta hitrost in natančnost ključnega pomena.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto teža artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Razpon moči, min kW	7 kW
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, največ kW	30 kW
Višina embalaže	30 mm
Premer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Dolžina embalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina embalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€