

Datum: 13.05.2026

## Husqvarna ELITE-CUT™ F635

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Novost

### Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F635 Rezilo ELITE-CUT™ F635 je vrhunski diamantni rezil za rezanje trdo strdjenega betona in je zasnovano za zahtevne aplikacije z največjo zmogljivostjo. Spada v razred zlate zmogljivosti in je idealno za strojnike, ki zahtevajo izjemno učinkovitost in zanesljivost pri profesionalnih poslih. Ključne prednosti Dolga življenjska doba - Ozke vodne reže in širši segmenti poskrbijo za podaljšano obstojnost rezila tudi pri intenzivni uporabi na zmogljivih strojih Laser welded tehnologija - Segmenti so trdno pritrjeni z laserskim varjenjem, kar minimizira tveganje izgube segmentov med delovanjem Sendvič zasnova segmentov - Segmenti ostanejo ravni in obdržijo obliko, kar zagotavlja hitro rezanje in maksimalno izkoriščenost materiala Fleksibilne možnosti konfiguracije - Dostopne so ozke reže, široke reže ali kombinirane konfiguracije za prilagajanje različnim zahtevam Zmogljivosti in dostopnost Husqvarna ELITE-CUT™ F635 je na voljo v široki paleti premerov od 350 mm do 1200 mm ter različnih debelin segmentov (3,2 mm do 4,5 mm), kar omogoča izbiro za različne moči strojev in aplikacije. Priklopni vzorec luknje F635 z vpenjalno osjo premera 25,4 mm zagotavlja kompatibilnost s standardnimi stroji. Rezilo je idealno za mokro rezanje betona in je primerno za skoraj vse vrste rezkanja betona. Možna je tudi prilagoditev za posebne zahteve.

### Husqvarna ELITE-CUT™ F635

Rezilo ELITE-CUT™ F635 je vrhunski diamantni rezil za rezanje trdo strdjenega betona in je zasnovano za zahtevne aplikacije z največjo zmogljivostjo. Spada v razred zlate zmogljivosti in je idealno za strojnike, ki zahtevajo izjemno učinkovitost in zanesljivost pri profesionalnih poslih.

#### Ključne prednosti

- **Dolga življenjska doba** - Ozke vodne reže in širši segmenti poskrbijo za podaljšano obstojnost rezila tudi pri intenzivni uporabi na zmogljivih strojih
- **Laser welded tehnologija** - Segmenti so trdno pritrjeni z laserskim varjenjem, kar minimizira tveganje izgube segmentov med delovanjem
- **Sendvič zasnova segmentov** - Segmenti ostanejo ravni in obdržijo obliko, kar zagotavlja hitro rezanje in maksimalno izkoriščenost materiala
- **Fleksibilne možnosti konfiguracije** - Dostopne so ozke reže, široke reže ali kombinirane konfiguracije za prilagajanje različnim zahtevam

#### Zmogljivosti in dostopnost

Husqvarna ELITE-CUT™ F635 je na voljo v široki paleti premerov od 350 mm do 1200 mm ter različnih debelin segmentov (3,2 mm do 4,5 mm), kar omogoča izbiro za različne moči strojev in aplikacije. Priklopni vzorec luknje F635 z vpenjalno osjo premera 25,4 mm zagotavlja kompatibilnost s standardnimi stroji. Rezilo je idealno za mokro rezanje betona in je primerno za skoraj vse vrste rezkanja betona. Možna je tudi prilagoditev za posebne zahteve.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže / Ozke/široke reže / Široke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132
Bruto teža artikla	10,789 g / 13,110 g / 14,800 g / 18,580 g / 2,065 g / 21,500 g / 3,222 g / 37,083 g / 4,356 g / 8,094 g
Širina segmenta mm	3.2 mm / 4.5 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Višina embalaže	13 mm / 20 mm / 30 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	14.91 kW / 31 kW
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, največ kW	50 kW / 53.69 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm / 600 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Dolžina embalaže	1,050 mm / 1,250 mm / 450 mm / 468 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 918 mm
Širina embalaže	1,050 mm / 1,250 mm / 400 mm / 468 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 918 mm
Primerno za	Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---