

Datum: 29.06.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ELITE-CUT™ S1610

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-50,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **590,28 €**Spletna brez DDV: **241,92 €**Spletna cena z DDV: **295,14 €**

### Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 – Segmentirano rezilo za beton Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, namenjeno rezanju betona z vlažnim hlajenjem. Zasnovano za trdoživne operaterje in zahtevne delovne pogoje, to rezilo zagotavlja izjemno učinkovitost, natančnost in varnost pri rezanju od trde do srednje trde betonske gradnje. Ključne prednosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki segmenti (20 mm) z ozkim rezom povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja. Zmanjšane vibracije – Gladko in hitro rezanje od samega začetka zagotavlja vrhunsko produktivnost in udobje pri delu. Indikator bočnega razmika – Vgrajeni žljebovi v segmentih jasno kažejo obrabo rezila, kar vam omogoča, da točno veste, kdaj je rezilo obrabljeno in treba ga zamenjati. Indikator življenjske dobe – Jasna vidna in občutljiva meja med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je čas za zamenjavo rezila. Zmogljivost in uporaba: Rezilo S1610 je namenjeno srednje trdo strdjenemu in trdno strdjenemu betonu, primerno tudi za srednje armirane in močno armirane betonske konstrukcije. Razpoložljivo je v različnih širinah segmentov (2,8 mm, 4,2 mm in 6,0 mm) ter premer rezalne plošče 415 mm s standardno vpenjalno osjo 25,4 mm. Primerno za električne rezalnike s povratno močjo od 3 kW do 5,5 kW, S1610 predstavlja zlatni standard kakovosti v liniji Husqvarna ELITE-CUT™ za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost in učinkovitost na gradbišču.

### Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 - Segmentirano rezilo za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, namenjeno rezanju betona z vlažnim hlajenjem. Zasnovano za trdoživne operaterje in zahtevne delovne pogoje, to rezilo zagotavlja izjemno učinkovitost, natančnost in varnost pri rezanju od trde do srednje trde betonske gradnje.

#### Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki segmenti (20 mm) z ozkim rezom povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja.
- **Zmanjšane vibracije** – Gladko in hitro rezanje od samega začetka zagotavlja vrhunsko produktivnost in udobje pri delu.
- **Indikator bočnega razmika** – Vgrajeni žljebovi v segmentih jasno kažejo obrabo rezila, kar vam omogoča, da točno veste, kdaj je rezilo obrabljeno in treba ga zamenjati.
- **Indikator življenjske dobe** – Jasna vidna in občutljiva meja med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je čas za zamenjavo rezila.

#### Zmogljivost in uporaba

Rezilo S1610 je namenjeno srednje trdo strdjenemu in trdno strdjenemu betonu, primerno tudi za srednje armirane in močno armirane betonske konstrukcije. Razpoložljivo je v različnih širinah segmentov (2,8 mm, 4,2 mm in 6,0 mm) ter premer rezalne plošče 415 mm s standardno vpenjalno osjo 25,4 mm. Primerno za električne rezalnike s povratno močjo od 3 kW do 5,5 kW, S1610 predstavlja zlatni standard kakovosti v liniji Husqvarna ELITE-CUT™ za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost in učinkovitost na gradbišču.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Vzorec luknje za vpetje	PL70050
Bruto teža artikla	2,942 g / 3,392 g
Razpon moči, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	2,8 mm / 4,2 mm / 6 mm
Razpon moči, največ kW	5,5 kW
Višina segmenta mm	13 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25,4 mm
Višina embalaže	30 mm / 8 mm
Dolžina embalaže	465 mm
Širina embalaže	465 mm
Premer rezalne plošče	415 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---