

Datum: 13.05.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ S1610

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Redna cena z DDV: **590,28 €**

Cena s popustom z DDV: **295,14 €**

Cena s popustom brez DDV: **0,00 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 – Segmentirano rezilo za beton Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, namenjeno rezanju betona z vlažnim hlajenjem. Zasnovano za trdožive operaterje in zahtevne delovne pogoje, to rezilo zagotavlja izjemno učinkovitost, natančnost in varnost pri rezanju od trde do srednje trde betonske gradnje. Ključne prednosti Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki segmenti (20 mm) z ozkim rezom povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja. Zmanjšane vibracije – Gladko in hitro rezanje od samega začetka zagotavlja vrhunsko produktivnost in udobje pri delu. Indikator bočnega razmika – Vgrajeni žljebovi v segmentih jasno kažejo obrabo rezila, kar vam omogoča, da točno veste, kdaj je rezilo obrabljeno in treba ga zamenjati. Indikator življenjske dobe – Jasna vidna in občutljiva meja med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je čas za zamenjavo rezila. Zmogljivost in uporaba Rezilo S1610 je namenjeno srednje trdo strdjenemu in trdno strdjenemu betonu, primerno tudi za srednje armirane in močno armirane betonske konstrukcije. Razpoložljivo je v različnih širinah segmentov (2,8 mm, 4,2 mm in 6,0 mm) ter premer rezalne plošče 415 mm s standardno vpenjalno osjo 25,4 mm. Primerno za električne rezalnike s povratno močjo od 3 kW do 5,5 kW, S1610 predstavlja zlatni standard kakovosti v liniji Husqvarna ELITE-CUT™ za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost in učinkovitost na gradbišču.

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 - Segmentirano rezilo za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, namenjeno rezanju betona z vlažnim hlajenjem. Zasnovano za trdožive operaterje in zahtevne delovne pogoje, to rezilo zagotavlja izjemno učinkovitost, natančnost in varnost pri rezanju od trde do srednje trde betonske gradnje.

Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki segmenti (20 mm) z ozkim rezom povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja.
- **Zmanjšane vibracije** – Gladko in hitro rezanje od samega začetka zagotavlja vrhunsko produktivnost in udobje pri delu.
- **Indikator bočnega razmika** – Vgrajeni žljebovi v segmentih jasno kažejo obrabo rezila, kar vam omogoča, da točno veste, kdaj je rezilo obrabljeno in treba ga zamenjati.
- **Indikator življenjske dobe** – Jasna vidna in občutljiva meja med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je čas za zamenjavo rezila.

Zmogljivost in uporaba

Rezilo S1610 je namenjeno srednje trdo strdjenemu in trdno strdjenemu betonu, primerno tudi za srednje armirane in močno armirane betonske konstrukcije. Razpoložljivo je v različnih širinah segmentov (2,8 mm, 4,2 mm in 6,0 mm) ter premer rezalne plošče 415 mm s standardno vpenjalno osjo 25,4 mm. Primerno za električne rezalnike s povratno močjo od 3 kW do 5,5 kW, S1610 predstavlja zlatni standard kakovosti v liniji Husqvarna ELITE-CUT™ za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost in učinkovitost na gradbišču.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Vzorec luknje za vpetje	PL70050
Bruto teža artikla	2,942 g / 3,392 g
Razpon moči, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	2,8 mm / 4,2 mm / 6 mm
Razpon moči, največ kW	5,5 kW
Višina segmenta mm	13 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25,4 mm
Višina embalaže	30 mm / 8 mm
Dolžina embalaže	465 mm
Širina embalaže	465 mm
Premer rezalne plošče	415 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
