



(slika je simbolična)

## [Husqvarna FS 3500 G EFI](#)

Kategorija: [Talni rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **36.307,43 €**

Spletna brez DDV: **23.808,15 €**

Spletna cena z DDV: **29.045,94 €**

## Kratek opis

Husqvarna FS 3500 G EFI - Zmogljiv in zanesljiv talni rezalnik  
Husqvarna FS 3500 G EFI je visoko zmogljiv bencinski talni rezalnik, zasnovan za profesionalno uporabo pri rezanju betona in asfalta. S svojim močnim 28,3 kW Kohler motorjem in napredno tehnologijo elektronskega vbrizgavanja goriva (EFI) zagotavlja optimalno zmogljivost z nižjimi emisijami (898 g/kWh). Ključne prednosti  
Avtomatski napenjalec jermena in 25-rebrasti Poly-V jermen zagotavljata učinkovit prenos moči na gred rezila in zmanjšujeta vibracije  
Klasična in intuitivna nadzorna plošča z merilnikom vrtljajev motorja in varnostnim sistemom za vodo  
Samohodni pogon s hitrostjo do 51 m/min za enostavno upravljanje  
Elektrohidravlični nadzor globine rezanja za natančno delo  
Na voljo v dveh različicah z rezalnimi ploščami premera 650 mm (max. globina reza 262 mm) ali 750 mm (max. globina reza 312 mm)  
Premišljena zasnova za profesionalno uporabo  
Kompaktna konstrukcija z enadelnim okvirom škatlastega kanala omogoča enostaven prehod skozi standardna vrata, medtem ko dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom zagotavlja odlično vidljivost med delom.  
Stroj odlikuje tudi ergonomsko krmilo z dvema položajema za večje udobje upravljavca.  
Zanesljivost in dolgotrajna zmogljivost sta zagotovljeni z zračno hlajenim 2-valjnim 4-taktnim motorjem in velikim 23,8-litrskim rezervoarjem za gorivo, ki omogoča daljše neprekinjeno delovanje.  
Prilagodljivost in dodatne možnosti  
Dvojne gredi omogočajo namestitvev rezila na katerokoli stran gredi za desno ali levo rezanje.  
Med dodatno opremo sta na voljo LED komplet luči, ki znižuje porabo električne energije, in komplet vodne črpalke, ki omogoča rezanje tudi pri nizkem vodnem tlaku in pretoku.  
Držalo vrvi s školjčno objemko zmanjšuje poškodbe vrvi kazalnika in drži sprednji kazalnik na nastavljeni višini.  
Z dimenzijami 1168 x 807 x 1152 mm in težo med 393 in 450 kg (odvisno od različice) predstavlja FS 3500 G EFI robustno, a kljub temu priročno orodje za zahtevne gradbene projekte.

## Husqvarna FS 3500 G EFI - Zmogljiv in zanesljiv talni rezalnik

Husqvarna FS 3500 G EFI je visoko zmogljiv bencinski talni rezalnik, zasnovan za profesionalno uporabo pri rezanju betona in asfalta. S svojim močnim 28,3 kW Kohler motorjem in napredno tehnologijo elektronskega vbrizgavanja goriva (EFI) zagotavlja optimalno zmogljivost z nižjimi emisijami (898 g/kWh).

### Ključne prednosti

- Avtomatski napenjalec jermena in 25-rebrasti Poly-V jermen zagotavljata učinkovit prenos moči na gred rezila in zmanjšujeta vibracije
- Klasična in intuitivna nadzorna plošča z merilnikom vrtljajev motorja in varnostnim sistemom za vodo
- Samohodni pogon s hitrostjo do 51 m/min za enostavno upravljanje
- Elektrohidravlični nadzor globine rezanja za natančno delo
- Na voljo v dveh različicah z rezalnimi ploščami premera 650 mm (max. globina reza 262 mm) ali 750 mm (max. globina reza 312 mm)

### Premišljena zasnova za profesionalno uporabo

Kompaktna konstrukcija z enadelnim okvirom škatlastega kanala omogoča enostaven prehod skozi standardna vrata, medtem ko dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom zagotavlja odlično vidljivost med delom. Stroj odlikuje tudi ergonomsko krmilo z dvema položajema za večje udobje upravljavca.

Zanesljivost in dolgotrajna zmogljivost sta zagotovljeni z zračno hlajenim 2-valjnim 4-taktnim motorjem in velikim 23,8-litrskim rezervoarjem za gorivo, ki omogoča daljše neprekinjeno delovanje.

### Prilagodljivost in dodatne možnosti

Dvojne gredi omogočajo namestitvev rezila na katerokoli stran gredi za desno ali levo rezanje. Med dodatno opremo sta na voljo LED komplet luči, ki znižuje porabo električne energije, in komplet vodne črpalke, ki omogoča rezanje tudi pri nizkem vodnem tlaku in pretoku. Držalo vrvi s školjčno objemko zmanjšuje poškodbe vrvi kazalnika in drži sprednji kazalnik na nastavljeni višini.

Z dimenzijami 1168 x 807 x 1152 mm in težo med 393 in 450 kg (odvisno od različice) predstavlja FS 3500 G EFI robustno, a kljub temu priročno orodje za zahtevne gradbene projekte.

## Tehnične Specifikacije

Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo	0 m/min
Hlajenje motorja	Zrak
Nadzor globine rezila	Elektrohidravlični
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,700 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,168 mm
Višina embalaže	1,450 mm
Višina velikosti izdelka	1,152 mm
Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 2	1.860 vrt/min
Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 3	1.860 vrt/min
Valji	2
Vrtljaji izhodne gredi, Hitrost 1	2.580 vrt/min
Število udarcev	4-taktni motor
Prostornina rezervoarja za gorivo	23,8 l
Premer vpenjalne osi	25,4 mm
Hitrost prenosa naprej	51 m/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	393 kg / 450 kg
Bruto teža artikla	481,000 g
Širina velikosti izdelka	807 mm
Širina embalaže	890 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	898 g/kWh
Znamka motorja	kohler
Moč motorja	28,3 kw
Max. globina reza	262 mm / 312 mm
Premer rezalne plošče	650 mm / 750 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---