Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna GM 3000 - polnjenje lukenj in mikro razpok v betonu

Kategorija: Preparati in kemijski utrjevalci tal
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **193,52 €**
Cena s popustom z DDV: **154,82 €**
Cena s popustom brez DDV: **126,90 €**

Kratek opis

Kemijska tekočina GM 3000 je primerna za polnjenje lukenj in majhnih razpok na površini betona. Tekočina je že pripravljena za uporabo in se zlahka razmaže po tleh in vtre v površino. Primerno za srednje do velike projekte. Postopek nanosa je odvisen od projekta in stroja s katerim brusite.

Husqvarna GM 3000 - Profesionalna rešitev za polnjenje lukenj in mikro razpok v betonu

Kemijska tekočina Husqvarna GM 3000 predstavlja napredno rešitev za učinkovito polnjenje lukenj in manjših razpok na betonskih površinah. S svojo inovativno formulacijo omogoča enostavno sanacijo poškodovanih betonskih tal ter zagotavlja dolgotrajne rezultate.

Ključne prednosti

• Pripravljena za takojšnjo uporabo brez dodatnega mešanja
• Enostavno nanašanje in vtiranje v površino
• Učinkovito zapolni luknje in mikro razpoke različnih velikosti
• Visoka pokrivnost s stopnjo porabe 5 m²/L
• Primerna za srednje do velike projekte
• Dolg rok uporabnosti (1,5 leta)

Optimalna rešitev za profesionalne uporabnike

GM 3000 je na voljo v 20-litrski embalaži, kar omogoča obdelavo večjih površin brez prekinitev. Posebna formula se odlično razmaže po tleh in enostavno vtre v površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše delo. Po nanosu ustvari odporno površino, ki preprečuje nadaljnje širjenje razpok in podaljšuje življenjsko dobo betona.

Vsestranska uporaba

Ta visoko zmogljivi tekoči preparat je idealen za sanacijo tal v industrijskih objektih, skladiščih, delavnicah, garažah in drugih prostorih z betonskimi površinami. Postopek nanosa je prilagodljiv in odvisen od specifičnih zahtev projekta ter uporabljenega brusilnega stroja.
Husqvarna GM 3000 ne izboljša le strukturne integritete betonskih površin, temveč poskrbi tudi za njihov estetski videz, kar omogoča celovito obnovo poškodovanih betonskih tal.

Tehnične Specifikacije

UN številka	Ni relevantno
Rok uporabnosti	1,5 leta
Stopnja porabe	5 m²/L
Bruto teža artikla	22,000 g
Višina embalaže	260 mm
Širina embalaže	290 mm
Dolžina embalaže	360 mm
Prostornina	20 L

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€