

Datum: 17.05.2026



(slika je simbolična)

[Husqvarna GM+ - polnjenje večjih lukenj in razpok v betonu](#)

Kategorija: [Preparati in kemijski utrjevalci tal](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **181,85 €**

Cena s popustom z DDV: **145,48 €**

Cena s popustom brez DDV: **119,25 €**

Kratek opis

Kemijska tekočina GM+ je izdelek za fugiranje, ki se hitro suši in je zelo primeren za manjše projekte, kjer je čas bistvenega pomena. Uporablja se ga za sanacijo betona z velikimi luknjami do 5 mm. Za nanos potrebujete prah od brušenja visoke granulacije, ki za dobro zmešate s tekočino. Zapolnite luknje in razpote in počakate da se posuši. Pred nanosom drugih preparatov površino še enkrat prebrusite z hitrim pomikom in fino granulacijo diamantnega orodja.

Husqvarna GM+ - Specialna kemijska tekočina za sanacijo betona

Husqvarna GM+ je visoko učinkovita kemijska tekočina za fugiranje, posebej razvita za hitro in učinkovito polnjenje večjih lukenj in razpok v betonskih površinah. S prostornino 9 litrov in zmogljivostjo pokrivanja 20 m²/L predstavlja odlično rešitev za sanacijske projekte, kjer je čas ključnega pomena.

Prednosti in uporaba

- Hitro sušenje - idealno za projekte, kjer je potrebna hitra sanacija
- Zapolnjuje luknje velikosti do 5 mm
- Enostavna priprava - meša se s prahom visoke granulacije, ki nastane pri brušenju
- Dolga življenjska doba - rok uporabnosti 1,5 leta
- Odlična pokrivnost - 20 m² na liter tekočine

Postopek uporabe

Uporaba GM+ je enostavna in učinkovita. Prah, ki nastane pri brušenju betona z visoko granulacijo, zmešajte s tekočino GM+ do primerne konsistence. Tako pripravljeno zmes nanesite v luknje in razpoke v betonu ter počakajte, da se popolnoma posuši. Pred nadaljevanjem dela in nanosom drugih preparatov površino še enkrat prebrusite z diamantnim orodjem fine granulacije z hitrim pomikom, kar zagotovi gladko in enakomerno površino.

Tehnične specifikacije

Husqvarna GM+ je na voljo v 9-litrski embalaži z dimenzijami 270 x 270 x 270 mm in bruto težo 9,8 kg. Tekočina je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno učinkovitost pri sanaciji betona, pri čemer ohranja strukturno integriteto površine. Posebna formulacija omogoča trajno rešitev, ki preprečuje nadaljnje širjenje poškodb in podaljšuje življenjsko dobo betonskih površin.

Za profesionalne izvajalce ali zahtevnejše domače mojstre, ki iščejo zanesljivo rešitev za sanacijo betonskih površin, Husqvarna GM+ predstavlja optimalno izbiro, ki združuje hitrost, učinkovitost in kakovost v enem izdelku.

Tehnične Specifikacije

UN številka	Ni relevantno
Rok uporabnosti	1,5 leta
Bruto teža artikla	9,800 g
Stopnja porabe	20 m ² /L
Dolžina embalaže	270 mm
Širina embalaže	270 mm
Višina embalaže	270 mm
Prostornina	9 l

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
