

Datum: 24.09.2023

Husqvarna K970 + rezalna plošča 400mm



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rabljeni stroji](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-40,0%

Redna cena z DDV: **2.801,12 €**

Cena s popustom z DDV: **1.672,62 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.371,00 €**

ali od 40,43 € / mesec

[Izračunaj obrok](#) 

 **leanpay**

Obrestno financiranje

- 100 € + **40,43 €** x 48 mesecev
- 100 € + **51,84 €** x 36 mesecev
- 100 € + **74,74 €** x 24 mesecev
- 100 € + **143,57 €** x 12 mesecev
- 100 € + **281,36 €** x 6 mesecev

Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.

[Več informacij Preveri svoj limit](#)

Kratek opis

Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega sistema za vžig v kombinaciji z ventilom za odzračevanje in dekompresijo zagotavlja enostaven zagon. Polavtomatski sistem za napenjanje jermena zmanjša tveganje za prenizko ali prenapetost klinastega jermena na minimum. Robusten poli-V klinasti jermen v kombinaciji z našim zaganjalnikom DuraStarter™, ki ne potrebuje vzdrževanja, in učinkovitim sistemom zračnega filtra Active Air Filtration™ zagotavljajo dolge intervale vzdrževanja. Zaradi nove zasnove cilindra in dušilca z vgrajenim toplotnim ščitom je manj dovzeten za okoljske razmere in spremembe goriva.

- Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega sistema za vžig v kombinaciji z ventilom za odzračevanje in dekompresijo zagotavlja enostaven zagon.
- Polavtomatski sistem za napenjanje jermena zmanjša tveganje za prenizko ali prenapetost klinastega jermena na minimum.
- Robusten poli-V klinasti jermen v kombinaciji z našim zaganjalnikom DuraStarter™, ki ne potrebuje vzdrževanja, in učinkovitim sistemom zračnega filtra Active Air Filtration™ zagotavljajo dolge intervale vzdrževanja.
- Zaradi nove zasnove cilindra in dušilca z vgrajenim toplotnim ščitom je manj dovzeten za okoljske razmere in spremembe goriva.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	4,8 kw
Teža	11,6 kg
Tip motorja	2-taktni motor
Max. globina reza	145 mm
Premer rezalne plošče	400 mm
Nivo hrupa	115 dB(A)
Izvertina plošče pri prirobnici	20/25,4 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
