Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 09.11.2026

Husqvarna LF 100 PACE



(slika je simbolična)

Kategorija: Vibro plošče
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **6.960,01 €**
Redna cena brez DDV: **5.704,93 €**

Kratek opis

Husqvarna LF 100 PACE – Električna ploščna vibratorka za profesionalno kompaktiranjeHusqvarna LF 100 PACE je sodobna električna ploščna vibratorka, namenjena profesionalnemu kompaktiranju asfalta in zemlje. Ta napredna naprava združuje učinkovitost s trajnostjo, kar jo naredi idealno izbiro za gradbeništvo, obnovljive projekte in urbane aplikacije, kjer so emisije in raven hrupa strogo regulirani.Ključne prednostiBrez neposrednih emisij – Popolnoma električna tehnologija omogoča delo v zaprtih prostorih in urbanih območjih brez onesnaževanjaVisoka produktivnost – Hitro delovanje z enako učinkovitostjo kot bencinske različice konkurenceDolg čas delovanja – Nad 30 minut neprekinjene uporabe z baterijo B750X PACE na en nabojHitra polnjenja – Baterije se napolnijo v manj kot 45 minutah za nemoteno deloNizke vibracije – Učinkovit ročaj z optimalno izolacijo zmanjša vibracije, kar omogoča dolgotrajno delo brez utrujenostiPametna regulacija vode – Nastavljivi zbiralnik vode preprečuje lepljenje plošče na vroč asfaltEnostavna uporaba – Zagon na pritisk gumba, transportna kolesa in zložljiv ročaj za enostavno mobilnostTehnični standardi in nizki stroškiNaprava je opremljena z brezkrtačnim motorjem in vzdrževanja prostim ekscentričnim sklopom iz litega materiala, kar pomeni minimalne stroške delovanja in vzdrževanja. Spada v platformo baterij PACE 94V, s čimer omogoča skupno uporabo baterije in polnilnika z drugimi Husqvarninimi profesionalnimi pripomočki.Mere: 500 mm širina plošče, 993 mm višina, masa 105 kg. Zmogljivost: hitrost 25 m/min, centrifugalna sila 16,7 kN. Ravni hrupa in vibracij ustrezajo evropskim standardom, kar je primerno za zahtevne gradbene aplikacije.

Husqvarna LF 100 PACE – Električna ploščna vibratorka za profesionalno kompaktiranje

Husqvarna LF 100 PACE je sodobna električna ploščna vibratorka, namenjena profesionalnemu kompaktiranju asfalta in zemlje. Ta napredna naprava združuje učinkovitost s trajnostjo, kar jo naredi idealno izbiro za gradbeništvo, obnovljive projekte in urbane aplikacije, kjer so emisije in raven hrupa strogo regulirani.

Ključne prednosti

• **Brez neposrednih emisij** – Popolnoma električna tehnologija omogoča delo v zaprtih prostorih in urbanih območjih brez onesnaževanja
• **Visoka produktivnost** – Hitro delovanje z enako učinkovitostjo kot bencinske različice konkurence
• **Dolg čas delovanja** – Nad 30 minut neprekinjene uporabe z baterijo B750X PACE na en naboj
• **Hitra polnjenja** – Baterije se napolnijo v manj kot 45 minutah za nemoteno delo
• **Nizke vibracije** – Učinkovit ročaj z optimalno izolacijo zmanjša vibracije, kar omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti
• **Pametna regulacija vode** – Nastavljivi zbiralnik vode preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt
• **Enostavna uporaba** – Zagon na pritisk gumba, transportna kolesa in zložljiv ročaj za enostavno mobilnost

Tehnični standardi in nizki stroški

Naprava je opremljena z brezkrtačnim motorjem in vzdrževanja prostim ekscentričnim sklopom iz litega materiala, kar pomeni minimalne stroške delovanja in vzdrževanja. Spada v platformo baterij PACE 94V, s čimer omogoča skupno uporabo baterije in polnilnika z drugimi Husqvarninimi profesionalnimi pripomočki.
Mere: 500 mm širina plošče, 993 mm višina, masa 105 kg. **Zmogljivost:** hitrost 25 m/min, centrifugalna sila 16,7 kN. Ravni hrupa in vibracij ustrezajo evropskim standardom, kar je primerno za zahtevne gradbene aplikacije.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Dolžina velikosti izdelka	1,001 mm
Vibracija roke in roke (Aeq)	1,41 m/s²
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,41 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,1 m/s²
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	88 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Bruto teža artikla	118,000 g
Širina velikosti izdelka	500 mm
Širina embalaže	615 mm
Višina embalaže	835 mm
Dolžina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	993 mm
Operativna masa	105 kg
Centrifugalna sila	16,7 kN
Širina plošče	500 mm
Hitrost	25 m/min
Tip motorja	baterija

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€