

Datum: 21.06.2026



(slika je simbolična)

## Vibro plošča Husqvarna LF 60i LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**Redna cena z DDV: **3.776,79 €**Cena s popustom z DDV: **2.643,76 €**Cena s popustom brez DDV: **2.167,02 €**

### Kratek opis

Pogonjen z našim BLi-X 36V baterijskim sistemom, sprednja plošča LF 60i LAT ne proizvaja izpušnih plinov, kar lahko prispeva k čistejšemu delovnemu okolju za upravljavca. LF 60i LAT je idealen za kamnite površine na poteh ter za popravila in vzdrževanje na območjih, kot so dovozi in parkirišča. Področja uporabe so zbijanje tankih do srednje debelih slojev zrnatih materialov in tankih asfaltnih plasti. Zahteve za vzdrževanje so zmanjšane zahvaljujoč uliti ekscentrični enoti, kar skupaj z brezkrtačnim motorjem pomeni nižje obratovalne stroške. Polnillec in baterija za LF 60i LAT se lahko uporabljata skupaj z več Husqvarna stroji.

### Vibracijska plošča Husqvarna LF 60i LAT - Baterijsko polnjenje za okolju prijazno gradnjo

Husqvarna LF 60i LAT je napredna vibracijska plošča z baterijskim napajanjem, ki predstavlja prihodnost gradbene opreme. Zasnovana za učinkovito zbijanje tankih do srednje debelih slojev zrnatih materialov in asfaltnih plasti, pri čemer ne proizvaja nobenih izpušnih plinov.

### Okolju prijazna rešitev brez kompromisov

Pogonjena z naprednim BLi-X 36V baterijskim sistemom, LF 60i LAT omogoča popolno svobodo dela brez emisij CO<sub>2</sub>. To jo naredi idealno za delo v zaprtih prostorih ali urbanih območjih s strogimi okoljskimi predpisi. Z močnim brezkrtačnim motorjem in centrifugalno silo 10,4 kN zagotavlja enako učinkovitost kot tradicionalne naprave, a brez škodljivih izpustov.

### Pametne funkcije za večjo produktivnost

- Dvojne reže za baterije z avtomatskim preklopom, ki omogočajo neprekinjeno delo
- Nastavljiv vodni rezervoar (5 litrov) za natančno odmerjanje vode pri delu z asfaltom
- Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (1,8 m/s<sup>2</sup> na zadnjem ročaju) za manjšo utrujenost
- Zložljiv ročaj in transportna kolesa za enostavno premikanje med delovišči
- Pametna konveksna spodnja plošča, ki ne pušča sledi na asfaltu

### Nižji stroški lastništva

LF 60i LAT prinaša bistveno nižje stroške delovanja v primerjavi s klasičnimi vibracijskimi ploščami. Brez potrebe po gorivu, olju in rednih servisih motorja, z ulito ekscentrično enoto, ki ne potrebuje vzdrževanja, in z učinkovitim brezkrtačnim motorjem, so stroški skozi življenjsko dobo stroja občutno zmanjšani.

S širino plošče 350 mm in hitrostjo 20 m/min je LF 60i LAT izjemno učinkovita za tlakovanje poti, urejanje dovozov, parkirišč in drugih podobnih površin. Z maso 69 kg brez baterije ponuja odlično razmerje med močjo in težo za optimalno zbijanje.

Prednost sistema je tudi v združljivosti baterij in polnilnikov z drugimi Husqvarna izdelki, kar vam omogoča večjo fleksibilnost in boljšo izkoriščenost vaše naložbe v baterijsko orodje.

### Tehnične Specifikacije

|   |                      |
|---|----------------------|
| Baterijska kemija                                       | Li-Ion               |
| Baterijski ekosistem                                    | BLi-X                |
| OEEO klasificirano                                      | Ne                   |
| Vir napajanja   | Baterija             |
| Vibracije desni/zadnji ročaj                            | 1,8 m/s <sup>2</sup> |
| Prostornina vodnega rezervoarja                         | 5 l                  |
| Vibracije levi/sprednji ročaj                           | 6,1 m/s <sup>2</sup> |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 69 kg                |
| Bruto teža artikla                                      | 78,600 g             |
| Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)         | 85 dB(A)             |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA)                       | 100 dB(A)            |
| Širina velikosti izdelka                                | 350 mm               |
| Dolžina embalaže  | 620 mm               |
| Višina embalaže   | 840 mm               |
| Širina embalaže   | 850 mm               |
| Višina velikosti izdelka                                | 968 mm               |
| Dolžina velikosti izdelka                               | 974 mm               |
| Centrifugalna sila                                      | 10,4 kN              |
| Širina plošče   | 350 mm               |
| Hitrost   | 20 m/min             |
| Izhodna moč   | 1.2 kW               |
| Napetost baterije                                       | 36 V                 |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---