

Datum: 12.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna LFV 60

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna LFV 60 - Napredna plošča za kompaktiranje Husqvarna LFV 60 je profesionalna vibracijska plošča, namenjena kompaktiranju asfalta in zemlje. Ta kompakten in zmogljiv stroj je idealen za različne gradbene in vzdrževalne aplikacije, ki zahtevajo visoko kakovost in zanesljivost. Ključne značilnosti Trpežna zasnova: Omogoča dobro moč in hitrost za dokončanje dela, kar zagotavlja učinkovito kompaktiranje Visoka zanesljivost: Enostavna za uporabo z minimalnim vzdrževanjem, kar zmanjšuje stroške obratovanja Zaščita tlakovcev: Dodatni komplet za tlakovanje štiti tlakovce pred praskami in razpokanjem Opcijski vodni rezervoar: Za asfaltne aplikacije je mogoče dodati vodni rezervoar za boljše rezultate Tehnične zmogljivosti Plošča je pogonjena z bencinskim motorjem Honda GX160 s povratnim zagonom in močjo 3,6 kW. Centrifugalna sila znaša 10,4 kN, hitrost kompaktiranja pa 22 m/min. Širina delovanja je 350 mm, kar omogoča učinkovito delo na različnih površinah. Operativna masa je 64,9 kg, kar zagotavlja lahno transportabilnost in upravljivost na gradbišču. Varnost in okolje Stroj je opremljen s sodobno tehnologijo za zmanjšanje emisij, raven zvočnega tlaka pa znaša 87 dB(A). Husqvarna LFV 60 je idealna izbira za profesionalce, ki iščejo zanesljivo in učinkovito rešitev za kompaktiranje različnih površin.

Husqvarna LFV 60 - Napredna plošča za kompaktiranje

Husqvarna LFV 60 je profesionalna vibracijska plošča, namenjena kompaktiranju asfalta in zemlje. Ta kompakten in zmogljiv stroj je idealen za različne gradbene in vzdrževalne aplikacije, ki zahtevajo visoko kakovost in zanesljivost.

Ključne značilnosti

- **Trpežna zasnova:** Omogoča dobro moč in hitrost za dokončanje dela, kar zagotavlja učinkovito kompaktiranje
- **Visoka zanesljivost:** Enostavna za uporabo z minimalnim vzdrževanjem, kar zmanjšuje stroške obratovanja
- **Zaščita tlakovcev:** Dodatni komplet za tlakovanje štiti tlakovce pred praskami in razpokanjem
- **Opcijski vodni rezervoar:** Za asfaltne aplikacije je mogoče dodati vodni rezervoar za boljše rezultate

Tehnične zmogljivosti

Plošča je pogonjena z bencinskim motorjem Honda GX160 s povratnim zagonom in močjo 3,6 kW. Centrifugalna sila znaša 10,4 kN, hitrost kompaktiranja pa 22 m/min. Širina delovanja je 350 mm, kar omogoča učinkovito delo na različnih površinah. Operativna masa je 64,9 kg, kar zagotavlja lahno transportabilnost in upravljivost na gradbišču.

Varnost in okolje

Stroj je opremljen s sodobno tehnologijo za zmanjšanje emisij, raven zvočnega tlaka pa znaša 87 dB(A). Husqvarna LFV 60 je idealna izbira za profesionalce, ki iščejo zanesljivo in učinkovito rešitev za kompaktiranje različnih površin.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije levi/sprednji ročaj	7 m/s ²
Bruto teža artikla	78,000 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	87 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	610 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	961 mm
Dolžina velikosti izdelka	992 mm
Operativna masa	64.9 kg
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina plošče	350 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	22 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
