

Datum: 13.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna LP 6505](#)

Kategorija: [Valjarji](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-35,0% Novost

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **22.884,26 €**

Spletna brez DDV: **12.192,43 €**

Spletna cena z DDV: **14.874,77 €**

Kratek opis

Husqvarna LP 6505 - Zmogljiv Valjar za Profesionalne Naloge Husqvarna LP 6505 je kompaktni ročni valjar, namenjen zahtevnim aplikacijam v gradbeništvu in asfaltiranju. S svojim trdnim dizelskim motorjem Hatz 1D42S in zmogljivo centrifugalno silo 22 kN zagotavlja izjemne rezultate pri kompaktaciji površin. Ključne Prednosti: **Fleksibilna Zasnova:** Kompaktna zasnova z minimalno razdaljo od robnikov omogoča delo povsod - ob stenah, stebrih in robovih. Gladke stranice in brez previsov zagotavljajo dostop do najbolj težko dostopnih mest. **Zmogljiv Motor:** Dizelski motor zagotavlja nizko porabo goriva in nizke emisije (993,78 g/kWh po EU V standardu) z vgrajenim števcem ur in opozorilom za olje. **Manjša Obraba:** Vgrajen hladilnik hidravličnega olja zmanjšuje obrabo komponent in podaljšuje življenjsko dobo stroja v težkih in vročih pogojih. **Varnost in Udobje:** Ročaj z dušenjem vibracij omogoča enostavno kontrolo in lažje vklapljanje ter izklapljanje vibracij, kar vam omogoči daljše delovne ure brez utruditve. **Zanesljive Zavore:** Hidravlične zavore s funkcijo samodejnega zaviranja zagotavljajo povečano varnost in lažje upravljanje. **Tehnične Specifikacije:** Valjar dosega hitrost 60 m/min s širino bobna 720 mm in delovno težo 745-765 kg (odvisno od konfiguracije). Dostopan je z ročno vrstico ali električnim vžigom, kar zagotavlja fleksibilnost pri izbiri. Raven hrupa znaša 105 dB(A) pri ušesu upravljavca, centrifugalna sila pa je 22 kN za optimalno kompaktacijo. Dimenzije izdel so 2.500 x 1.215 mm, kar ga naredi primeren za prevoz in skladiščenje. Idealen je za različne aplikacije - od manjših ročnih del do zahtevnejših gradbiščnih projektov.

Husqvarna LP 6505 - Zmogljiv Valjar za Profesionalne Naloge

Husqvarna LP 6505 je kompaktni ročni valjar, namenjen zahtevnim aplikacijam v gradbeništvu in asfaltiranju. S svojim trdnim dizelskim motorjem Hatz 1D42S in zmogljivo centrifugalno silo 22 kN zagotavlja izjemne rezultate pri kompaktaciji površin.

Ključne Prednosti

- **Fleksibilna Zasnova:** Kompaktna zasnova z minimalno razdaljo od robnikov omogoča delo povsod - ob stenah, stebrih in robovih. Gladke stranice in brez previsov zagotavljajo dostop do najbolj težko dostopnih mest.
- **Zmogljiv Motor:** Dizelski motor zagotavlja nizko porabo goriva in nizke emisije (993,78 g/kWh po EU V standardu) z vgrajenim števcem ur in opozorilom za olje.
- **Manjša Obraba:** Vgrajen hladilnik hidravličnega olja zmanjšuje obrabo komponent in podaljšuje življenjsko dobo stroja v težkih in vročih pogojih.
- **Varnost in Udobje:** Ročaj z dušenjem vibracij omogoča enostavno kontrolo in lažje vklapljanje ter izklapljanje vibracij, kar vam omogoči daljše delovne ure brez utruditve.
- **Zanesljive Zavore:** Hidravlične zavore s funkcijo samodejnega zaviranja zagotavljajo povečano varnost in lažje upravljanje.

Tehnične Specifikacije

Valjar dosega hitrost 60 m/min s širino bobna 720 mm in delovno težo 745-765 kg (odvisno od konfiguracije). Dostopan je z ročno vrstico ali električnim vžigom, kar zagotavlja fleksibilnost pri izbiri. Raven hrupa znaša 105 dB(A) pri ušesu upravljavca, centrifugalna sila pa je 22 kN za optimalno kompaktacijo. Dimenzije izdel so 2.500 x 1.215 mm, kar ga naredi primeren za prevoz in skladiščenje. Idealen je za različne aplikacije - od manjših ročnih del do zahtevnejših gradbiščnih projektov.

Tehnične Specifikacije

Vir napajanja	Dizel
Dolžina embalaže	1,600 mm
Višina velikosti izdelka	1,215 mm
Dolžina velikosti izdelka	2,500 mm
Višina embalaže	2,300 mm
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	105 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	107 dB(A)
Bruto teža artikla	780,000 g / 781,000 g
Širina embalaže	800 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	993,78 g/kWh
Centrifugalna sila	22 kN
Moč motorja	7 kw / 7.2 kw
Hitrost	60 m/min
Delovna teža	745 kg / 765 kg
Širina bobna	720 mm
Način vžiga	električni / ročna vrstica
Model motorja	1D42S

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€