



(slika je simbolična)

Husqvarna LX 90

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **3.889,51 €**Cena s popustom z DDV: **2.722,66 €**Cena s popustom brez DDV: **2.231,69 €**

Kratek opis

Profesionalni kompakter Husqvarna LX 90 za zahtevna gradbena dela Husqvarna LX 90 je napredna kompaktna plošča, ki zagotavlja izjemno učinkovitost in profesionalne rezultate pri zgoščevanju zemljine. S svojo okroglo geometrijo plošče omogoča enostavno manevriranje v vseh delovnih pogojih, kar predstavlja pomembno prednost pri zahtevnih projektih. Ključne prednosti kompaktirne plošče LX 90 Izjemna zmogljivost zgoščevanja - Zagotavlja višjo hitrost in učinkovitost kompaktiranja v primerjavi s standardnimi nabijači, s centrifugalno silo 16 kN. Okrogla zasnova plošče - Dimenzije 450 x 450 mm omogočajo izravnanje kompaktiranje ob stebrih, drogovi, varnostnih ograjah, jaških in drugih ovirah. Zanesljiv Honda GX160 motor - Z močjo 3,6 kW zagotavlja zanesljivo delovanje in optimalno porabo goriva z nizko stopnjo izpušnih emisij (CO₂ EU V: 974,76 g/kWh). Enostaven transport - Vgrajeno dvizno oko olajša transport in varno spuščanje v jarke. Tehnične specifikacije za optimalno delovno izkušnjo S hitrostjo 22 m/min in frekvenco 75 Hz, LX 90 zagotavlja učinkovito zgoščevanje zemljine. Kompaktna zasnova s skupno operativno maso 96 kg omogoča dobro ravnotežje med zmogljivostjo in obvladljivostjo. Naprava je zasnovana z mislijo na varnost in udobje uporabnika, z nizkimi vibracijami (6,1 m/s²) in zmerno ravnjo hrupa (92 dB(A) pri ušesu upravljalca). Husqvarna LX 90 je idealna rešitev za profesionalne gradbene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo opremo za kompaktiranje zemljine pri gradnji temeljev, asfaltiranju, urejanju zunanjih površin in drugih gradbenih projektih, kjer je potrebno učinkovito zgoščevanje materialov.

Profesionalni kompakter Husqvarna LX 90 za zahtevna gradbena dela

Husqvarna LX 90 je napredna kompaktna plošča, ki zagotavlja izjemno učinkovitost in profesionalne rezultate pri zgoščevanju zemljine. S svojo okroglo geometrijo plošče omogoča enostavno manevriranje v vseh delovnih pogojih, kar predstavlja pomembno prednost pri zahtevnih projektih.

Ključne prednosti kompaktirne plošče LX 90

- **Izjemna zmogljivost zgoščevanja** - Zagotavlja višjo hitrost in učinkovitost kompaktiranja v primerjavi s standardnimi nabijači, s centrifugalno silo 16 kN.
- **Okrogla zasnova plošče** - Dimenzije 450 x 450 mm omogočajo izravnanje kompaktiranje ob stebrih, drogovi, varnostnih ograjah, jaških in drugih ovirah.
- **Zanesljiv Honda GX160 motor** - Z močjo 3,6 kW zagotavlja zanesljivo delovanje in optimalno porabo goriva z nizko stopnjo izpušnih emisij (CO₂ EU V: 974,76 g/kWh).
- **Enostaven transport** - Vgrajeno dvizno oko olajša transport in varno spuščanje v jarke.

Tehnične specifikacije za optimalno delovno izkušnjo

S hitrostjo 22 m/min in frekvenco 75 Hz, LX 90 zagotavlja učinkovito zgoščevanje zemljine. Kompaktna zasnova s skupno operativno maso 96 kg omogoča dobro ravnotežje med zmogljivostjo in obvladljivostjo. Naprava je zasnovana z mislijo na varnost in udobje uporabnika, z nizkimi vibracijami (6,1 m/s²) in zmerno ravnjo hrupa (92 dB(A) pri ušesu upravljalca).

Husqvarna LX 90 je idealna rešitev za profesionalne gradbene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo opremo za kompaktiranje zemljine pri gradnji temeljev, asfaltiranju, urejanju zunanjih površin in drugih gradbenih projektih, kjer je potrebno učinkovito zgoščevanje materialov.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Višina embalaže	1,120 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,1 m/s ²
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljalca (LpA)	92 dB(A)
Bruto teža artikla	100,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	104 dB(A)
Dolžina velikosti izdelka	450 mm
Širina velikosti izdelka	450 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Širina embalaže	800 mm
Višina velikosti izdelka	920 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	974,76 g/kWh
Operativna masa	96 kg
Centrifugalna sila	16 kN
Širina plošče	450 mm
Moč motorja	3,6 kw
Hitrost	22 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vloška 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€