

Datum: 22.06.2026



(slika je simbolična)

## Brusilni stroj Husqvarna PG 6 XR

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-25,0%**Redna cena z DDV: **50.940,09 €**Cena s popustom z DDV: **38.205,07 €**Cena s popustom brez DDV: **31.315,63 €**

### Kratek opis

PG 6 XR je zmogljiv daljinsko voden planetarni talni brusilnik s štirimi brusilnimi ploščami. Tehnologija s štirimi ploščami, ki vključuje dva para brusilnih plošč, ki se vrtita v nasprotnih smereh, naredi PG 6 XR tako dobro uravnotežen kot zelo učinkovit. Primeren je za vse aplikacije, od priprave do brušenja in poliranja betonskih in kamnitih tal. In ker deluje na 16 amperov, je tudi vsestranska izbira za številna okolja. Sistem za meglenje hladi diamantna orodja, kar občutno poveča hitrost odstranjevanja in zmanjša tveganje zastekljevanja orodij (v primerjavi z uporabo sistema brez meglenja). Po potrebi se lahko uporabijo integrirane nastavljive uteži za povečanje pritiska pri brušenju in produktivnosti. Popolnoma nov daljinski upravljalnik omogoča natančno delovanje in operaterju omogoča nadzor pomembnih parametrov brušenja, kot so poraba energije v realnem času, vhodni tok, vrtljaji motorja in več. Ergonomske lastnosti, kot so integrirano transportno kolo, olajšajo ravnanje s strojem pred in po brušenju. Hermetično zaprta zasnova brusne glave in električne omare, skupaj z robustnostjo komponent, prispeva k visoki zanesljivosti in nizkemu vzdrževanju. Izbirno: LED luči, vodni komplet, oprtnik za daljinsko upravljanje Držalo orodja: EZchange™ Airflow

### Husqvarna PG 6 XR: Revolucionaren talni brusilnik s štirimi diski

PG 6 XR predstavlja vrhunec tehnologije v kategoriji planetarnih talnih brusilnikov. S štirimi brusilnimi ploščami, ki delujejo v nasprotnih smereh, zagotavlja izjemno uravnoteženo in učinkovito brušenje betonskih in kamnitih površin. Ta zmogljiv stroj, ki deluje na standardnih 16 amperskih električnih priključkih, je vsestransko uporaben v različnih delovnih okoljih.

### Napredna tehnologija za profesionalne rezultate

Edinstvena tehnologija štirih diskov z dvema paroma brusilnih plošč, ki se vrtijo v nasprotnih smereh, zagotavlja optimalno porazdelitev obremenitve in izjemno učinkovitost. Sistem hladilne meglice bistveno izboljša učinkovitost rezanja z ohlajanjem diamantnih orodij, kar poveča hitrost odstranjevanja materiala in preprečuje zasteklitev orodij.

### Intuitivno upravljanje in ergonomska zasnova

- Napreden daljinski upravljalnik z velikim zaslonom proti bleščanju in natančnim odzivom krmilne palice
- Prikaz podatkov v realnem času: poraba energije, vhodni tok in vrtljaji motorja
- Nastavljiv pritisk brušenja z vgrajenimi utežmi za optimalne rezultate
- Ergonomsko integrirano transportno kolo za enostavno premikanje stroja
- Funkcija oscilacije za doseganje bolj ravnih tal brez grebenov

### Zanesljivost in dolga življenjska doba

Husqvarna PG 6 XR je zgrajen za dolgoletno delovanje v zahtevnih pogojih. Zatesnjena brusilna glava s servisnim intervalom 1000 ur in zaščiten elektronska omara z zunanjo hladilno tehnologijo preprečujeta vdor prahu in vode ter poškodbe komponent. Vgrajena baterija z integriranim polnilnikom zagotavlja, da je stroj vedno pripravljen za uporabo.

### Premišljene inovacije za večjo produktivnost

Sistem EZchange™ omogoča hitro in preprosto menjavo diamantnih orodij, držala orodij za pretok zraka pa ustvarjajo nadzorovan pretok zraka okoli orodij, kar dodatno ohlaja diamante in usmerja prah proti ekstraktorju. Robusten plavajoči jekleni pokrov samodejno sledi površini tal za optimalno pobiranje prahu brez potrebe po ročnem prilagajanju.

Stroj je pripravljen tudi za integracijo s sistemom Husqvarna Fleet Services™, kar omogoča digitalno upravljanje in spremljanje ključnih podatkov o delovanju stroja prek oblačne storitve.

### Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Smer vrtenja	Obe smeri
Vir napajanja	Žični
Vrsta delovanja	Daljinsko upravljan
Dolžina embalaže	1,400 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,225 mm
Višina embalaže	1,470 mm
Višina velikosti izdelka	1,142 mm
Maksimalna hitrost brusilnega diska	1.176 vrt/min
Zatiči	3P+N+E
Število brusnih diskov	4
Nazivna vhodna moč	7.5 kW
Nazivni tok	16 A
Premer brusilnega diska	230 mm
Pritisk brušenja, največ	264 kg
Minimalna hitrost brusilne plošče	441 vrt/min
Bruto teža artikla	543,000 g
Širina velikosti izdelka	638 mm
Širina embalaže	900 mm
Moč motorja	7.5 kW
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	380-415 V
Teža	495 kg
Faze	3 f
Širina brušenja	600 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---