

Datum: 13.04.2026



## Husqvarna PP 325 E

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **12.286,92 €**Spletna brez DDV: **7.049,88 €**Spletna cena z DDV: **8.600,85 €**

### Kratek opis

PP 325 E je učinkovit in vsestranski električni pogonski agregat za hidravlične izdelke, kot so naš DM 406 H vrtni motor, K 3600 MK II in K 2500 električni rezalniki. Primeren za okolja, kjer je dostop do vzdrževanja omejen.

### Husqvarna PP 325 E: Zmogljiv električni hidravlični agregat

PP 325 E je visoko učinkovit električni pogonski agregat, zasnovan za napajanje različnih hidravličnih orodij Husqvarna, vključno z vrtnim motorjem DM 406 H, električnim rezalnikom K 3600 MK II in K 2500. S 9,3 kW izhodne moči zagotavlja zanesljivo in konstantno delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.

#### Ključne prednosti

- **Enostaven transport** - nameščen na robustnem enosnem vozičku, ki omogoča enostavno premikanje in natančno pozicioniranje na delovišču
- **Napredno hlajenje** - vodno hlajeni izmenjevalec toplote zagotavlja optimalno temperaturo delovne tekočine, kar podaljšuje življenjsko dobo naprave in ohranja stabilno delovanje
- **Tehnologija SoftStart™** - omogoča gladke zagone brez sunkov, tudi pri nizkih temperaturah ko je olje gosto, s čimer preprečuje obremenitve sistema
- **Okolju prijazno delovanje** - brez CO<sub>2</sub> izpustov, kar prispeva k bolj trajnostnemu delovnemu okolju
- **Zmanjšano vzdrževanje** - zasnovan za dolgotrajno delovanje v okoljih z omejenim dostopom za vzdrževanje

#### Tehnične značilnosti

Husqvarna PP 325 E ima kapaciteto olja 12 litrov in zagotavlja pretok hidravličnega olja 40 l/min pri maksimalnem tlaku 140 barov. Naprava tehta 95 kg, kar v kombinaciji z vgrajenim vozičkom omogoča dobro mobilnost. Na voljo je v dveh variantah: s 4-pinskim ali 5-pinskim priključkom, obe z napetostjo 400 V in frekvenco 50 Hz.

#### Vsestranska uporaba

PP 325 E je idealna rešitev za gradbena podjetja, ki potrebujejo zanesljiv vir hidravlične energije za različna orodja. Zaradi svoje kompaktne zasnove, robustnosti in enostavne uporabe je nepogrešljiv na gradbiščih, kjer sta učinkovitost in zanesljivost ključnega pomena. Prejemnik prestižne Red Dot nagrade za izjemno oblikovanje in funkcionalnost.

### Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Žični
Dolžina embalaže	1,030 mm / 800 mm
Višina velikosti izdelka	1,040 mm
Zatiči	4 / 5
Kapaciteta olja	12 l
Nazivni tok	16 A
Pretok hidravličnega olja	40 l/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	95 kg
Bruto teža artikla	116,000 g / 140,000 g
Hidravlični tlak, maks.	140 bar
Širina velikosti izdelka	575 mm
Širina embalaže	600 mm
Višina embalaže	1,200 mm / 690 mm
Dolžina velikosti izdelka	780 mm
Frekvenca	50 Hz
Napetost	400 V

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---