

Datum: 13.04.2026



Husqvarna PP 492

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **29.921,12 €**Spletna brez DDV: **17.167,86 €**Spletna cena z DDV: **20.944,79 €**

Kratek opis

Husqvarna PP 492 - Zmogljiva visokofrekvenčna napajalna enota Husqvarna PP 492 je visoko zmogljiva napajalna enota, zasnovana za profesionalno gradbeno delo, ki ponuja izjemno prilagodljivost in učinkovitost na vsakem delovišču. Ta napredni napajalni sistem je na voljo v dveh variacijah - s 4 ali 5 zatičnim priključkom, obe verziji pa delujeta na napetosti 380-480 V in frekvenci 50-60 Hz. Revolucionarna modularna zasnova Ključna prednost PP 492 je njegova sposobnost poganjanja več različnih Husqvarna PRIME™ orodij, kar bistveno poveča vašo učinkovitost na gradbišču. Z eno napajalno enoto lahko upravljate različno ročno orodje in vrtnalne motorje, kar pomeni manj opreme za transport in hitrejšo postavitve delovišča. Visokofrekvenčni napajalni sklop omogoča hitro in natančno prilagoditev za različne delovne pogoje Združljivost s serijo PRIME™ ročnih orodij in vrtnalnih motorjev Podpora seriji WS 400 za zahtevne rezalne projekte Izhodna moč 20 kW zagotavlja dovolj energije za najzahtevnejše naloge Inteligentna tehnologija za optimalno delovanje PP 492 je opremljen s pametno programsko regulacijo, ki omogoča hitro prilagajanje različnim materialom med rezanjem. Ta napredni sistem se samodejno prilagaja delovnim pogojem, podobno kot pri seriji WS 220, kar zagotavlja optimalno delovanje in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Edinstvena zasnova ločuje napajalno enoto od rezalne opreme, kar zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam. To ne samo podaljšuje življenjsko dobo naprave, temveč tudi povečuje zanesljivost in varnost pri delu. S težo 25,8 kg in kompaktnimi dimenzijami (680 x 205 x 422 mm) je enota dovolj robustna za zahtevna gradbišča, a hkrati priročna za transport.

Husqvarna PP 492 - Zmogljiva visokofrekvenčna napajalna enota

Husqvarna PP 492 je visoko zmogljiva napajalna enota, zasnovana za profesionalno gradbeno delo, ki ponuja izjemno prilagodljivost in učinkovitost na vsakem delovišču. Ta napredni napajalni sistem je na voljo v dveh variacijah - s 4 ali 5 zatičnim priključkom, obe verziji pa delujeta na napetosti 380-480 V in frekvenci 50-60 Hz.

Revolucionarna modularna zasnova

Ključna prednost PP 492 je njegova sposobnost poganjanja več različnih Husqvarna PRIME™ orodij, kar bistveno poveča vašo učinkovitost na gradbišču. Z eno napajalno enoto lahko upravljate različno ročno orodje in vrtnalne motorje, kar pomeni manj opreme za transport in hitrejšo postavitve delovišča.

- Visokofrekvenčni napajalni sklop omogoča hitro in natančno prilagoditev za različne delovne pogoje
- Združljivost s serijo PRIME™ ročnih orodij in vrtnalnih motorjev
- Podpora seriji WS 400 za zahtevne rezalne projekte
- Izhodna moč 20 kW zagotavlja dovolj energije za najzahtevnejše naloge

Inteligentna tehnologija za optimalno delovanje

PP 492 je opremljen s pametno programsko regulacijo, ki omogoča hitro prilagajanje različnim materialom med rezanjem. Ta napredni sistem se samodejno prilagaja delovnim pogojem, podobno kot pri seriji WS 220, kar zagotavlja optimalno delovanje in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Edinstvena zasnova ločuje napajalno enoto od rezalne opreme, kar zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam. To ne samo podaljšuje življenjsko dobo naprave, temveč tudi povečuje zanesljivost in varnost pri delu. S težo 25,8 kg in kompaktnimi dimenzijami (680 x 205 x 422 mm) je enota dovolj robustna za zahtevna gradbišča, a hkrati priročna za transport.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	4 / 5
Najvišji tlak vode	7 bar
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	25.8 kg
Nazivni tok (3-fazni)	32 A
Bruto teža artikla	55,000 g
Širina velikosti izdelka	205 mm
Višina velikosti izdelka	422 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Dolžina velikosti izdelka	680 mm
Višina embalaže	730 mm
Širina embalaže	800 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Izhodna moč	20 kW
Napetost	380-480 V

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
