Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna PP 7

Kategorija: Frekvenčni pretvorniki
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

-30,0%
Redna cena z DDV: **7.658,97 €**
Cena s popustom z DDV: **5.361,28 €**
Cena s popustom brez DDV: **4.394,49 €**

Kratek opis

Husqvarna POWER PACK PP 7 - Profesionalna Hidravlična EnotaPOWER PACK PP 7 je kompaktna in zmogljiva hidravlična enota, zasnovana za zahtevne profesionalne aplikacije. Z nazivno močjo 6,5 kW in fleksibilnostjo delovanja tako na 1-faznem kot 3-faznem napajanju se ta sistem odlično obnese v različnih industrijskih in gradbenih okoljih.Ključne LastnostiČvrsta in trpežna konstrukcija - Ohišje iz aluminija zagotavlja robustno zaščito in minimizira stik z blatom, kar podaljšuje življenjsko dobo enoteStabilno delovanje - Vgrajena zaščita RCD in robustna povezava zagotavljata zanesljiv in nemoten obratovalni cikelErgonomska zasnova - Robustni in zaščiteni vmesnik omogoča učinkovit nadzor in preprosto servisiranjePrilagodljiva napajanja - Deluje z napetostjo 120-240 V za 1-fazni in 200-480 V za 3-fazni sistem pri frekvenci 50/60 HzSamodejna nastavitev - Inteligentno zaznavanje priključene opreme in vira napajanja omogoča enostavno in hitro zagonVodno hlajenje - Система zagotavlja optimalno delovno temperaturo tudi med intenzivno uporaboZaščitena elektronika - Ločitev pogonskega sklopa od rezalne opreme zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijamTehnične SpecifikacijeEnota ponuja pretok vode najmanj 3,5 l/min in najvišji tlak vode 7 bar. Ima 5 zatičev za univerzalno povezavo. Nazivni tok je 15 A tako za 1-fazni kot za 3-fazni način. Skupna teža izdelka znaša 18 kg, kar omogoča enostavno transportiranje. Dimenzije (570 x 183 x 410 mm) so optimizirane za kompaktno shranjevanje in dostopnost na gradbenih mest.POWER PACK PP 7 je OEEO klasificiran in se napaja z žičnim priključkom, kar zagotavlja varnost in zanesljivost v profesionalnem okolju.

Husqvarna POWER PACK PP 7 - Profesionalna Hidravlična Enota

POWER PACK PP 7 je kompaktna in zmogljiva hidravlična enota, zasnovana za zahtevne profesionalne aplikacije. Z nazivno močjo 6,5 kW in fleksibilnostjo delovanja tako na 1-faznem kot 3-faznem napajanju se ta sistem odlično obnese v različnih industrijskih in gradbenih okoljih.

Ključne Lastnosti

• **Čvrsta in trpežna konstrukcija** - Ohišje iz aluminija zagotavlja robustno zaščito in minimizira stik z blatom, kar podaljšuje življenjsko dobo enote
• **Stabilno delovanje** - Vgrajena zaščita RCD in robustna povezava zagotavljata zanesljiv in nemoten obratovalni cikel
• **Ergonomska zasnova** - Robustni in zaščiteni vmesnik omogoča učinkovit nadzor in preprosto servisiranje
• **Prilagodljiva napajanja** - Deluje z napetostjo 120-240 V za 1-fazni in 200-480 V za 3-fazni sistem pri frekvenci 50/60 Hz
• **Samodejna nastavitev** - Inteligentno zaznavanje priključene opreme in vira napajanja omogoča enostavno in hitro zagon
• **Vodno hlajenje** - Система zagotavlja optimalno delovno temperaturo tudi med intenzivno uporabo
• **Zaščitena elektronika** - Ločitev pogonskega sklopa od rezalne opreme zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam

Tehnične Specifikacije

Enota ponuja pretok vode najmanj 3,5 l/min in najvišji tlak vode 7 bar. Ima 5 zatičev za univerzalno povezavo. Nazivni tok je 15 A tako za 1-fazni kot za 3-fazni način. Skupna teža izdelka znaša 18 kg, kar omogoča enostavno transportiranje. Dimenzije (570 x 183 x 410 mm) so optimizirane za kompaktno shranjevanje in dostopnost na gradbenih mest.
POWER PACK PP 7 je OEEO klasificiran in se napaja z žičnim priključkom, kar zagotavlja varnost in zanesljivost v profesionalnem okolju.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	5
Najvišji tlak vode	7 bar
Nazivni tok (1 faza)	15 A
Nazivni tok (3-fazni)	15 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	18 kg
Bruto teža artikla	21,100 g
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Širina velikosti izdelka	183 mm / 7 in
Širina embalaže	300 mm
Višina velikosti izdelka	16 in / 410 mm
Višina embalaže	445 mm
Dolžina velikosti izdelka	22 in / 570 mm
Dolžina embalaže	690 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Izhodna moč	6.5 kW
Napetost	120-240 / 200-480 V
Teža	39 lbs

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€