

Datum: 15.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna SB 202

Kategorija: [Orodje za rušilne robote](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Izjemna udarna sila s hidravličnimi kladivi na Husqvarna DXR strojih.

Husqvarna SB 202 Hidravlično kladivo - Rušilna moč za profesionalce

Husqvarna SB 202 predstavlja vrhunec inženirske odličnosti v svetu hidravličnih kladiv. Z izjemno udarno silo 406 Joulov in frekvenco udarcev 30 Hz, to robustno orodje s svojimi zmogljivostmi presega vsa pričakovanja v industriji rušenja in gradbeništva.

Tehnologija, ki postavlja nove standarde

To hidravlično kladivo je zasnovano za montažo na DXR stroje Husqvarna, kar omogoča izjemno natančnost in učinkovitost pri najzahtevnejših projektih rušenja. Zahvaljujoč maksimalnemu delovnemu tlaku 150 bar in optimalnemu hidravličnemu pretoku 66 l/min, SB 202 zagotavlja konstantno moč tudi pri dolgotrajni uporabi.

Kompaktna zasnova za vsestranski dostop

Kljub svoji izjemni moči, SB 202 ohranja kompaktno dimenzije (350 mm višina, 1297 mm dolžina, 410 mm širina), kar omogoča dostop in delo tudi v omejenih prostorih. Teža 210 kg zagotavlja popolno ravnovesje med stabilnostjo pri delu in možnostjo transporta.

Prilagodljivost različnim potrebam

Husqvarna SB 202 je na voljo v standardni izvedbi in v posebni različici s toplotno zaščito (Heat resistant), ki omogoča varno delo tudi v ekstremnih pogojih z visokimi temperaturami. Ta verzija je idealna za zahtevne industrijske aplikacije, kjer standardna oprema ne bi zdržala ekstremnih pogojev.

Ključne prednosti

- Izjemna udarna sila 406 Joulov za učinkovito rušenje
- Optimalna frekvenca udarcev 30 Hz za konstantno delovanje
- Robustna konstrukcija za dolgotrajno zanesljivost
- Možnost izbire med standardno in toplotno odporno različico
- Prejemnik prestižne Red Dot nagrade za inovativnost
- Ekološko zasnovan za zmanjšanje izpustov CO₂

Husqvarna SB 202 je nepogrešljiv partner za profesionalce, ki se soočajo z najzahtevnejšimi projekti rušenja in potrebujejo orodje, ki združuje izjemno moč, zanesljivost in inovativno tehnologijo v enem paketu.

Tehnične Specifikacije

Tovarniška možnost	Lomilci
Dolžina embalaže	Heat protection / Standardno
Dolžina velikosti izdelka	1,200 mm / 850 mm
Pretok hidravličnega olja	1,297 mm
Največji delovni tlak	66 l/min
Vhodni tlak, največ	150 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	150 bar
Bruto teža artikla	210 kg
Višina velikosti izdelka	201,000 g / 240,000 g
Udarčna energija	350 mm
Širina velikosti izdelka	406 Joulov
Višina embalaže	410 mm
Širina embalaže	550 mm
Frekvenca udarcev	800 mm / 850 mm
	30 Hz

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
