



(slika je simbolična)

## Husqvarna Soff-Cut 2500

Kategorija: [Talni rezalniki](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljenost!**  
Šifra:

### Kratek opis

Husqvarna Soff-Cut 2500 - Revolucionarna rešitev za zgodnje rezanje betona  
Husqvarna Soff-Cut 2500 je napredna samohoda žaga za zgodnje rezanje betona, zasnovana za profesionalne izvajalce, ki zahtevajo najvišjo raven učinkovitosti in natančnosti. Z močnim 11 KM Hondinim motorjem (8,7 kW) in inovativno tehnologijo Soff-Cut® predstavlja revolucionarno rešitev za preprečevanje nenadzorovanih razpok v betonu. Edinstvena tehnologija Soff-Cut® Sistem Soff-Cut® je ekskluzivna patentirana tehnologija, ki omogoča rezanje betona v zgodnjih fazah strjevanja - v prvih eni do dveh urah po končani obdelavi. Ta pristop bistveno zmanjšuje tveganje za nastanek naključnih razpok in poenostavlja celoten delovni proces v primerjavi s konvencionalnimi metodami žaganja. Zmogljivost in specifikacije Električni nadzor globine rezila za natančno prilagajanje Zmogljiv 11 KM Hondin 4-taktni motor z električnim zaganjalnikom Maksimalna globina reza: 38,1 mm Premer rezalne plošče: 254 mm (10") Vgrajen priključek za odsesavanje prahu Samohodna zasnova za enostavno upravljanje Premišljena konstrukcija S težo 152 kg in robustno zasnovo (dimenzije 1930,4 mm x 914,4 mm) je Soff-Cut 2500 kljub svoji moči kompakten in obvladljiv. Električni zaganjalnik omogoča hitro in zanesljivo zagonsko izkušnjo, medtem ko zasnova s samohodnim pogonom zagotavlja natančen in enakomeren rez z minimalnim naporom upravljavca. Okoljevarstveni vidik Čeprav gre za bencinski stroj, je motor optimiziran za učinkovito delovanje z izpušnimi emisijami CO<sub>2</sub> (EU V) 743 g/kWh. Vgrajen priključek za zbiranje prahu dodatno zmanjšuje okoljski vpliv in izboljšuje delovne pogoje na gradbišču. Husqvarna Soff-Cut 2500 je nepogrešljivo orodje za gradbene strokovnjake, ki želijo zagotoviti visokokakovostne betonske površine brez nepredvidenih razpok, s hitrejšimi delovnimi cikli in povečano produktivnostjo.

### Husqvarna Soff-Cut 2500 - Revolucionarna rešitev za zgodnje rezanje betona

Husqvarna Soff-Cut 2500 je napredna samohoda žaga za zgodnje rezanje betona, zasnovana za profesionalne izvajalce, ki zahtevajo najvišjo raven učinkovitosti in natančnosti. Z močnim 11 KM Hondinim motorjem (8,7 kW) in inovativno tehnologijo Soff-Cut® predstavlja revolucionarno rešitev za preprečevanje nenadzorovanih razpok v betonu.

#### Edinstvena tehnologija Soff-Cut®

Sistem Soff-Cut® je ekskluzivna patentirana tehnologija, ki omogoča rezanje betona v zgodnjih fazah strjevanja - v prvih eni do dveh urah po končani obdelavi. Ta pristop bistveno zmanjšuje tveganje za nastanek naključnih razpok in poenostavlja celoten delovni proces v primerjavi s konvencionalnimi metodami žaganja.

#### Zmogljivost in specifikacije

- Električni nadzor globine rezila za natančno prilagajanje
- Zmogljiv 11 KM Hondin 4-taktni motor z električnim zaganjalnikom
- Maksimalna globina reza: 38,1 mm
- Premer rezalne plošče: 254 mm (10")
- Vgrajen priključek za odsesavanje prahu
- Samohodna zasnova za enostavno upravljanje

#### Premišljena konstrukcija

S težo 152 kg in robustno zasnovo (dimenzije 1930,4 mm x 914,4 mm) je Soff-Cut 2500 kljub svoji moči kompakten in obvladljiv. Električni zaganjalnik omogoča hitro in zanesljivo zagonsko izkušnjo, medtem ko zasnova s samohodnim pogonom zagotavlja natančen in enakomeren rez z minimalnim naporom upravljavca.

#### Okoljevarstveni vidik

Čeprav gre za bencinski stroj, je motor optimiziran za učinkovito delovanje z izpušnimi emisijami CO<sub>2</sub> (EU V) 743 g/kWh. Vgrajen priključek za zbiranje prahu dodatno zmanjšuje okoljski vpliv in izboljšuje delovne pogoje na gradbišču. Husqvarna Soff-Cut 2500 je nepogrešljivo orodje za gradbene strokovnjake, ki želijo zagotoviti visokokakovostne betonske površine brez nepredvidenih razpok, s hitrejšimi delovnimi cikli in povečano produktivnostjo.

### Tehnične Specifikacije

Nadzor globine rezila	Električni
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Vrsta delovanja	Samohodni
Zaganjalnik	Električni
Dolžina embalaže	1,702 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,930.4 mm
Valji	1
Višina embalaže	1,093 mm
Število udarcev	4-taktni motor
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	152 kg
Bruto teža artikla	196,409 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	743 g/kWh
Širina embalaže	889 mm
Višina velikosti izdelka	914.4 mm
Moč motorja	8.7 kw
Max. globina reza	38.1 mm
Premer rezalne plošče	254 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---