

Datum: 30.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna TACTI-CUT S35

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za namizne žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-15,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **122,15 €**

Spletna brez DDV: **85,11 €**

Spletna cena z DDV: **103,83 €**

### Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S35 Husqvarna TACTI-CUT S35 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju trdih materialov. Na voljo je v dveh velikostih premera - 300 mm in 350 mm, obe z univerzalno središčno luknjo 25,4/20 mm, ki omogoča enostavno namestitvev na različne vrste strojev. Zmogljivost in uporaba Ta rezalna plošča je posebej zasnovana za rezanje zahtevnih materialov kot so: Trdo strjen beton Beton z močno armaturo Granit S posebno sestavo rezila omogoča visoke hitrosti rezanja v trdih materialih, kar znatno poveča produktivnost. Plošča je primerna za mokro ali suho rezanje, kar zagotavlja prilagodljivost pri različnih pogojih dela. Tehnične prednosti TACTI-CUT S35 odlikuje več ključnih prednosti: Neprekinjeno rezilo za natančne in čiste reze Segmenti višine 10 mm in širine 3,3 mm za optimalno zmogljivost Dolžina segmenta 40 mm za dolgotrajno delovanje Deluje z napravami moči od 2,2 kW do 15,5 kW Varnost in zanesljivost Vsa Husqvarna rezila so izdelana v skladu s standardom EN13236 in ISO 9001, kar zagotavlja najvišjo raven varnosti in konsistentno kakovost. Kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), Husqvarna zagotavlja varno in brezhibno delovanje vseh svojih rezalnih plošč. Sistem "Easy-fit" omogoča enostavno prilagoditev središčne luknje od 20,0 do 25,4 mm, kar omogoča montažo na različne vrste strojev - od ročnih rezalnikov do namiznih in talnih žag. Z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno predstavlja TACTI-CUT S35 pametno investicijo za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo visoko učinkovitost brez kompromisov pri kakovosti.

### Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S35

Husqvarna TACTI-CUT S35 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju trdih materialov. Na voljo je v dveh velikostih premera - 300 mm in 350 mm, obe z univerzalno središčno luknjo 25,4/20 mm, ki omogoča enostavno namestitvev na različne vrste strojev.

#### Zmogljivost in uporaba

Ta rezalna plošča je posebej zasnovana za rezanje zahtevnih materialov kot so:

- Trdo strjen beton
- Beton z močno armaturo
- Granit

S posebno sestavo rezila omogoča visoke hitrosti rezanja v trdih materialih, kar znatno poveča produktivnost. Plošča je primerna za mokro ali suho rezanje, kar zagotavlja prilagodljivost pri različnih pogojih dela.

#### Tehnične prednosti

TACTI-CUT S35 odlikuje več ključnih prednosti:

- Neprekinjeno rezilo za natančne in čiste reze
- Segmenti višine 10 mm in širine 3,3 mm za optimalno zmogljivost
- Dolžina segmenta 40 mm za dolgotrajno delovanje
- Deluje z napravami moči od 2,2 kW do 15,5 kW

#### Varnost in zanesljivost

Vsa Husqvarna rezila so izdelana v skladu s standardom EN13236 in ISO 9001, kar zagotavlja najvišjo raven varnosti in konsistentno kakovost. Kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), Husqvarna zagotavlja varno in brezhibno delovanje vseh svojih rezalnih plošč.

Sistem "Easy-fit" omogoča enostavno prilagoditev središčne luknje od 20,0 do 25,4 mm, kar omogoča montažo na različne vrste strojev - od ročnih rezalnikov do namiznih in talnih žag.

Z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno predstavlja TACTI-CUT S35 pametno investicijo za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo visoko učinkovitost brez kompromisov pri kakovosti.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Neprekinjeno
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Bron
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Bruto teža artikla	1,470 g / 1,971 g
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.3 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Širina embalaže	15 mm
Razpon moči, največ kW	15.5 kW
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Dolžina embalaže	296 mm / 397 mm
Višina embalaže	799 mm / 904 mm
Premer rezalne plošče	300 mm / 350 mm
Primerno za	granit / Močna armatura v betonu / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---