

Datum: 18.06.2026



Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **242,97 €**Cena s popustom z DDV: **170,08 €**Cena s popustom brez DDV: **139,41 €**

Kratek opis

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT: Vsestranska segmentna rezalna plošča
Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT je visokokakovostna segmentna rezalna plošča s premerom 250 mm, zasnovana za natančno in učinkovito rezanje različnih materialov. S svojim univerzalnim dizajnom premera 250 mm in vpenjalno osjo 25,4 mm je idealna izbira za profesionalce in zahtevnejše domače uporabnike. Tehnologija za optimalno zmogljivost Ta rezalna plošča je posebej optimizirana za rezanje materialov kot so beton, opeke, bloki in naravni kamen. Njena segmentna oblika zagotavlja manjše vibracije med delovanjem, kar omogoča lažje in udobnejše rokovanje. Plošča je primerna za delo v različnih pogojih - uporablja se lahko za mokro ali suho rezanje, kar omogoča prilagodljivost pri različnih projektih. Napredne varnostne funkcije TACTI-CUT™ S35S BAT vključuje številne pametne varnostne funkcije, ki zmanjšujejo tveganje nesreč: Vizualni indikatorji za stransko razdaljo Indikator življenjske dobe Indikatorji obrabe Puščica za označevanje smeri vrtenja Vsestranska uporaba Plošča je zasnovana za delo z različnimi materiali, vključno z: Srednje in trdo strjenim betonom Betonom z nizko in srednjo armaturo Granitom Opeko Blokcom Tlakovcem Tehnične specifikacije Z močnostnim razponom od 0,5 kW do 2,7 kW je plošča primerna za akumulatorske in standardne električne rezalnike. Širina segmenta znaša 2,4 mm, višina segmenta pa 10 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in učinkovito rezanje. Skupna teža izdelka je 1.488 g, kar omogoča dobro ravnotežje med robustnostjo in obvladljivostjo.

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT: Vsestranska segmentna rezalna plošča

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT je visokokakovostna segmentna rezalna plošča s premerom 250 mm, zasnovana za natančno in učinkovito rezanje različnih materialov. S svojim univerzalnim dizajnom premera 250 mm in vpenjalno osjo 25,4 mm je idealna izbira za profesionalce in zahtevnejše domače uporabnike.

Tehnologija za optimalno zmogljivost

Ta rezalna plošča je posebej optimizirana za rezanje materialov kot so beton, opeke, bloki in naravni kamen. Njena segmentna oblika zagotavlja manjše vibracije med delovanjem, kar omogoča lažje in udobnejše rokovanje. Plošča je primerna za delo v različnih pogojih - uporablja se lahko za mokro ali suho rezanje, kar omogoča prilagodljivost pri različnih projektih.

Napredne varnostne funkcije

TACTI-CUT™ S35S BAT vključuje številne pametne varnostne funkcije, ki zmanjšujejo tveganje nesreč:

- Vizualni indikatorji za stransko razdaljo
- Indikator življenjske dobe
- Indikatorji obrabe
- Puščica za označevanje smeri vrtenja

Vsestranska uporaba

Plošča je zasnovana za delo z različnimi materiali, vključno z:

- Srednje in trdo strjenim betonom
- Betonom z nizko in srednjo armaturo
- Granitom
- Opeko
- Blokcom
- Tlakovcem

Tehnične specifikacije

Z močnostnim razponom od 0,5 kW do 2,7 kW je plošča primerna za akumulatorske in standardne električne rezalnike. Širina segmenta znaša 2,4 mm, višina segmenta pa 10 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in učinkovito rezanje. Skupna teža izdelka je 1.488 g, kar omogoča dobro ravnotežje med robustnostjo in obvladljivostjo.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Bron
Vrsta orodja za električni rezalnik	Akumulatorska rezila, standardna rezila
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Bruto teža artikla	1,488 g
Širina segmenta mm	2.4 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Širina embalaže	295 mm
Dolžina embalaže	323 mm
Premer rezalne plošče	250 mm

Primerno za

Blok / granit / Nizka armatura v betonu /
opeka / Srednja armatura v betonu /
Srednje trdo strjen beton / Tlakovec /
Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
