Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 06.11.2026



(slika je simbolična)

Diamantne rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S65

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-15,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **124,64 €**
Spletna brez DDV: **86,84 €**
Spletna cena z DDV: **105,95 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S65 Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S65 je visokokvalitetno orodje, zasnovano za profesionalno rezanje abrazivnih materialov in asfalta. Ta vrhunska rezalna plošča je na voljo v treh različnih dimenzijah (300 mm, 350 mm in 400 mm), kar omogoča prilagoditev različnim zahtevam projektov. Edinstvene lastnosti in prednosti Plošča TACTI-CUT S65 se ponaša z inovativno zasnovo, ki združuje več edinstvenih lastnosti za optimalno zmogljivost: Zaščitni segmenti povečujejo odpornost proti abraziji in podaljšujejo življenjsko dobo, tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih Posebej zasnovano rezilo z ravnimi, turbo in zaščitnimi segmenti omogoča rezanje širokega spektra materialov, vključno z opeko, apnencem, mehko strjenim betonom, abrazivnimi gradbenimi materiali, strešno kritino in peščenjakom Sistem 'Easy-fit' s prilagodljivo središčno luknjo (20,0 do 25,4 mm) omogoča namestitev na različne vrste strojev - od ročnih rezalnikov do namiznih in talnih žag Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno zaradi visoke učinkovitosti glede na investicijo Udobje in varnost pri delu Ergonomija in varnost sta bili ključni pri razvoju te rezalne plošče: Posebna oblika in sestava segmentov zagotavljata lažje in bolj prosto rezanje z minimalnimi vibracijami Gladek in enostaven zagon zaradi zmanjšanega stika segmentov z betonsko površino Izdelana v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236 Razvita pod okriljem Husqvarne, vodilne članice Organizacije za varnost abrazivov (OSA) Plošča je primerna za mokro in suho rezanje, kar dodatno povečuje njeno vsestranskost. S konfiguracijami členjenih segmentov in širino segmentov 3,2-3,4 mm ter višino 10 mm, TACTI-CUT S65 zagotavlja natančne reze pri različnih vrstah materialov. Primerna je za stroje z razponom moči od 2,2 kW do 15,5 kW, kar omogoča uporabo v različnih aplikacijah, od manjših projektov do zahtevnejših gradbenih del.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S65

Diamantna rezalna plošča Husqvarna TACTI-CUT S65 je visokokvalitetno orodje, zasnovano za profesionalno rezanje abrazivnih materialov in asfalta. Ta vrhunska rezalna plošča je na voljo v treh različnih dimenzijah (300 mm, 350 mm in 400 mm), kar omogoča prilagoditev različnim zahtevam projektov.

Edinstvene lastnosti in prednosti

Plošča TACTI-CUT S65 se ponaša z inovativno zasnovo, ki združuje več edinstvenih lastnosti za optimalno zmogljivost:

• Zaščitni segmenti povečujejo odpornost proti abraziji in podaljšujejo življenjsko dobo, tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih

• Posebej zasnovano rezilo z ravnimi, turbo in zaščitnimi segmenti omogoča rezanje širokega spektra materialov, vključno z opeko, apnencem, mehko strjenim betonom, abrazivnimi gradbenimi materiali, strešno kritino in peščenjakom

• Sistem 'Easy-fit' s prilagodljivo središčno luknjo (20,0 do 25,4 mm) omogoča namestitev na različne vrste strojev - od ročnih rezalnikov do namiznih in talnih žag

• Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno zaradi visoke učinkovitosti glede na investicijo

Udobje in varnost pri delu

Ergonomija in varnost sta bili ključni pri razvoju te rezalne plošče:

• Posebna oblika in sestava segmentov zagotavljata lažje in bolj prosto rezanje z minimalnimi vibracijami

• Gladek in enostaven zagon zaradi zmanjšanega stika segmentov z betonsko površino

• Izdelana v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236

• Razvita pod okriljem Husqvarne, vodilne članice Organizacije za varnost abrazivov (OSA)

Plošča je primerna za mokro in suho rezanje, kar dodatno povečuje njeno vsestranskost. S konfiguracijami členjenih segmentov in širino segmentov 3,2-3,4 mm ter višino 10 mm, TACTI-CUT S65 zagotavlja natančne reze pri različnih vrstah materialov. Primerna je za stroje z razponom moči od 2,2 kW do 15,5 kW, kar omogoča uporabo v različnih aplikacijah, od manjših projektov do zahtevnejših gradbenih del.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Členjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Bron
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Bruto teža artikla	1,470 g / 1,971 g / 2,714 g
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.4 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Širina embalaže	15 mm
Razpon moči, največ kW	15.5 kW
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Dolžina segmenta mm	65 mm / 75 mm
Dolžina embalaže	296 mm / 397 mm / 470 mm
Višina embalaže	1,040 mm / 799 mm / 904 mm
Premer rezalne plošče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Primerno za	Abrazivni gradbeni materiali / apnenec / Mehko strjen beton / opeka / Peščenjak / Strešna kritina

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€