



(slika je simbolična)

## Husqvarna VARI-CUT™ F1635C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo. Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje do trdo strjenega betona s poudarkom na odličnem razmerju med zmogljivostjo in ceno. To rezilo je idealna izbira za izvajalce in profesionalne uporabnike, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za zahtevne rezalne naloge. Ključne značilnosti: Sendvič zasnova segmentov - Omogoča rezilu, da obdrži svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabljeno višino segmenta. Kratki 20 mm segmenti - Z ozko rezo za povečano stabilnost in zmanjšane tresljaje med rezanjem. Segmentirana konfiguracija - Optimalno namenjena za mokro rezanje in univerzalno uporabo. Več možnosti premerov in velikosti - Dostopno v različnih dimenzijah (od 350 mm do 1200 mm) za različne aplikacije in vpenjalne sisteme. Prilagodljive širine segmentov - Od 3,9 mm do 5,2 mm za izbiro, ki se najbolje prilaga vašim potrebam. Tehnične specifikacije in variacije: Rezilo je na voljo s preprosto vpenjalno osjo (25,4 mm) in univerzalno osjo (35 mm), kar omogoča fleksibilno uporabo na različnih strojih. Različni vzorci luknje za vpetje (DP, LOU, LC, LOU/ROG) zagotavljajo kompatibilnost s pretežno večino profesionalnih naprav. Rezilo je primerno za mokro rezanje betona, kar omogoča nižje temperature in daljšo življenjsko dobo orodja. Naprava deluje z močjo med 16 kW in 45 kW, kar je primerno za srednje do večje rezalne sisteme. Njegova srebrna raven zmogljivosti ga uvršča med visoko učinkovita orodja za profesionalno uporabo brez dodatnih ekoloških omejitev. Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je optimalna izbira za kakovostno, zanesljivo in stroškovno učinkovito rezanje betona v različnih industrijskih in gradbiščnih aplikacijah.

### Husqvarna VARI-CUT™ F1635C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje do trdo strjenega betona s poudarkom na odličnem razmerju med zmogljivostjo in ceno. To rezilo je idealna izbira za izvajalce in profesionalne uporabnike, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za zahtevne rezalne naloge.

#### Ključne značilnosti

- **Sendvič zasnova segmentov** - Omogoča rezilu, da obdrži svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabljeno višino segmenta
- **Kratki 20 mm segmenti** - Z ozko rezo za povečano stabilnost in zmanjšane tresljaje med rezanjem
- **Segmentirana konfiguracija** - Optimalno namenjena za mokro rezanje in univerzalno uporabo
- **Več možnosti premerov in velikosti** - Dostopno v različnih dimenzijah (od 350 mm do 1200 mm) za različne aplikacije in vpenjalne sisteme
- **Prilagodljive širine segmentov** - Od 3,9 mm do 5,2 mm za izbiro, ki se najbolje prilaga vašim potrebam

#### Tehnične specifikacije in variacije

Rezilo je na voljo s preprosto vpenjalno osjo (25,4 mm) in univerzalno osjo (35 mm), kar omogoča fleksibilno uporabo na različnih strojih. Različni vzorci luknje za vpetje (DP, LOU, LC, LOU/ROG) zagotavljajo kompatibilnost s pretežno večino profesionalnih naprav. Rezilo je primerno za mokro rezanje betona, kar omogoča nižje temperature in daljšo življenjsko dobo orodja. Naprava deluje z močjo med 16 kW in 45 kW, kar je primerno za srednje do večje rezalne sisteme. Njegova srebrna raven zmogljivosti ga uvršča med visoko učinkovita orodja za profesionalno uporabo brez dodatnih ekoloških omejitev. Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je optimalna izbira za kakovostno, zanesljivo in stroškovno učinkovito rezanje betona v različnih industrijskih in gradbiščnih aplikacijah.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentirana
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
	10,700 g / 10,713 g / 10,749 g / 10,757 g / 10,770 g / 10,853 g / 10,866 g / 12,113 g / 12,534 g / 12,547 g / 12,596 g / 12,609 g / 12,702 g / 12,715 g / 13,544 g / 14,167 g / 14,180 g / 14,235 g / 14,248 g / 14,350 g / 14,363 g / 15,879 g / 15,892 g / 15,949 g / 15,962 g / 16,070 g / 16,083 g / 20,533 g / 20,546 g / 20,610 g / 20,623 g / 24,730 g / 24,815 g / 3,256 g / 3,816 g / 3,829 g / 3,847 g / 3,860 g / 3,902 g / 3,915 g / 4,497 g / 5,252 g / 5,370 g / 5,383 g / 5,410 g / 5,423 g / 5,477 g / 5,490 g / 6,443 g / 6,456 g / 6,488 g / 6,501 g / 6,564 g / 6,577 g / 6,927 g / 6,940 g / 6,953 g / 7,977 g / 8,026 g / 8,039 g / 8,076 g / 8,089 g / 8,160 g / 8,173 g / 9,157 g / 9,287 g / 9,300 g / 9,338 g / 9,351 g / 9,424 g / 9,437 g
Bruto teža artikla	3,9 mm / 4,4 mm / 4,7 mm / 5,2 mm
Širina segmenta mm	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina embalaže	14 mm
Višina segmenta mm	16 kW
Razpon moči, min kW	20 mm
Dolžina segmenta mm	25.4 mm / 35 mm
Premer vpenjalne osi	45 kW
Razpon moči, največ kW	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Premer mm	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	Močna armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton
Primerno za	

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---