

Datum: 27.06.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna VARI-CUT™ F1650C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C – Diamantno rezilo za univerzalno uporabo Husqvarna VARI-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega in trdno strjenega betona ter betona s srednje armaturo. To je idealna izbira za profesionalce, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za raznolike rezalne naloge. Ključne prednosti Dobro razmerje med zmogljivostjo in ceno – Ta orodje vam ponuja odličnega vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti in trajnosti Sendvič zasnova segmentov – Posebna konstrukcija pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izkoriščenost višine segmenta Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki 20 mm segmenti z ozko režo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša udobje operaterja in učinkovitost stroja Tehnične lastnosti Rezilo je na voljo v različnih izvedbah glede na vaše potrebe. Premer segmentov je 3,9 do 5,2 mm, višina segmenta 14 mm, dolžina pa 20 mm. Razpoložljive so različne velikosti rezila – od 350 mm do 1.200 mm premera – z vpetjalnimi osmi 25,4 mm in 35 mm. Rezilo je primerno za naprave z močjo od 31 do 60 kW in je zasnovano za mokro rezanje. Izbira vam omogoči perfect prilagajanje za skoraj katero koli aplikacijo rezanja betona. Segmentirana konfiguracija in srebrna raven zmogljivosti zagotavljata optimalno ravnotežje med hitrostjo rezanja in obstojnostjo orodja v zahtevnih pogojih.

### Husqvarna VARI-CUT™ F1650C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega in trdno strjenega betona ter betona s srednje armaturo. To je idealna izbira za profesionalce, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za raznolike rezalne naloge.

#### Ključne prednosti

- **Dobro razmerje med zmogljivostjo in ceno** – Ta orodje vam ponuja odličnega vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti in trajnosti
- **Sendvič zasnova segmentov** – Posebna konstrukcija pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izkoriščenost višine segmenta
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki 20 mm segmenti z ozko režo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša udobje operaterja in učinkovitost stroja

#### Tehnične lastnosti

Rezilo je na voljo v različnih izvedbah glede na vaše potrebe. Premer segmentov je 3,9 do 5,2 mm, višina segmenta 14 mm, dolžina pa 20 mm. Razpoložljive so različne velikosti rezila – od 350 mm do 1.200 mm premera – z vpetjalnimi osmi 25,4 mm in 35 mm. Rezilo je primerno za naprave z močjo od 31 do 60 kW in je zasnovano za mokro rezanje. Izbira vam omogoči perfect prilagajanje za skoraj katero koli aplikacijo rezanja betona.

Segmentirana konfiguracija in srebrna raven zmogljivosti zagotavljata optimalno ravnotežje med hitrostjo rezanja in obstojnostjo orodja v zahtevnih pogojih.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
	10,684 g / 10,697 g / 10,733 g / 10,739 g / 10,752 g / 10,833 g / 10,846 g / 12,095 g / 12,516 g / 12,529 g / 12,577 g / 12,590 g / 12,680 g / 12,693 g / 13,526 g / 14,148 g / 14,161 g / 14,214 g / 14,227 g / 14,326 g / 14,339 g / 15,859 g / 15,872 g / 15,928 g / 15,941 g / 16,045 g / 16,058 g / 20,511 g / 20,524 g / 20,587 g / 20,600 g / 24,706 g / 24,789 g / 3,248 g / 3,807 g / 3,820 g / 3,838 g / 3,851 g / 3,891 g / 3,904 g / 4,487 g / 5,241 g / 5,359 g / 5,372 g / 5,398 g / 5,411 g / 5,463 g / 5,476 g / 6,431 g / 6,444 g / 6,474 g / 6,487 g / 6,548 g / 6,561 g / 6,914 g / 66,020 g / 66,117 g / 7,964 g / 8,012 g / 8,025 g / 8,060 g / 8,073 g / 8,142 g / 8,155 g / 9,142 g / 9,273 g / 9,286 g / 9,322 g / 9,335 g / 9,407 g / 9,420 g
Bruto teža artikla	
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---