

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna VARI-CUT™ F1670C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljenost!**

Šifra:

### Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C Diamantno rezilo Husqvarna VARI-CUT™ F1670C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega armiranega betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški, kar ga naredi idealno izbiro za zahtevne gradbene projekte. Ključne lastnosti Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški - Zagotavlja visoko vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti rezanja in trajnosti Sendvič zasnova segmentov - Pomaže rezilu ohraniti svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter popolno izrabljanje celotne višine segmenta Optimalna uporabniška izkušnja - Kratki 20 mm segmenti z ozkim režo povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljalca kot tudi učinkovitost stroja Tehnične lastnosti Rezilo je dostopno v različnih premerih od 350 mm do 1200 mm z več možnostmi konfiguracije. Segmenti imajo nastavljivo širino (3,9 mm do 5,2 mm) in višino 14 mm, kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo je kompatibilno s standardnimi vpetji (DP, LOU, LC in LOU/ROG), vključno z vejama 25,4 mm in 35 mm. Primerno je za stroje s poder od 45 do 60 kW in se uporablja z mokro hladilno tekočino za optimalne rezultate. Platforma Srebrne ravni zmogljivosti zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo rezila tudi pri intenzivni rabi.

### Husqvarna VARI-CUT™ F1670C

#### Diamantno rezilo

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega armiranega betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški, kar ga naredi idealno izbiro za zahtevne gradbene projekte.

#### Ključne lastnosti

- **Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški** - Zagotavlja visoko vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti rezanja in trajnosti
- **Sendvič zasnova segmentov** - Pomaže rezilu ohraniti svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter popolno izrabljanje celotne višine segmenta
- **Optimalna uporabniška izkušnja** - Kratki 20 mm segmenti z ozkim režo povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljalca kot tudi učinkovitost stroja

#### Tehnične lastnosti

Rezilo je dostopno v različnih premerih od 350 mm do 1200 mm z več možnostmi konfiguracije. Segmenti imajo nastavljivo širino (3,9 mm do 5,2 mm) in višino 14 mm, kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo je kompatibilno s standardnimi vpetji (DP, LOU, LC in LOU/ROG), vključno z vejama 25,4 mm in 35 mm. Primerno je za stroje s poder od 45 do 60 kW in se uporablja z mokro hladilno tekočino za optimalne rezultate. Platforma Srebrne ravni zmogljivosti zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo rezila tudi pri intenzivni rabi.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
	10,673 g / 10,686 g / 10,721 g / 10,727 g / 10,740 g / 10,819 g / 10,832 g / 12,082 g / 12,503 g / 12,516 g / 12,563 g / 12,576 g / 12,664 g / 12,677 g / 13,512 g / 14,134 g / 14,147 g / 14,199 g / 14,212 g / 14,309 g / 14,322 g / 15,844 g / 15,857 g / 15,912 g / 15,925 g / 16,027 g / 16,040 g / 20,495 g / 20,508 g / 20,570 g / 20,583 g / 24,688 g
Bruto teža artikla	24,770 g / 3,241 g / 3,800 g / 3,813 g / 3,831 g / 3,844 g / 3,882 g / 3,895 g / 4,479 g / 5,232 g / 5,351 g / 5,364 g / 5,389 g / 5,402 g / 5,453 g / 5,466 g / 6,421 g / 6,434 g / 6,465 g / 6,478 g / 6,537 g / 6,550 g / 6,904 g / 66,000 g / 66,096 g / 7,954 g / 8,002 g / 8,015 g / 8,050 g / 8,063 g / 8,130 g / 8,143 g / 9,131 g / 9,262 g / 9,275 g / 9,311 g / 9,324 g / 9,394 g / 9,407 g
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, min kW	45 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---