Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C Diamantno reziloHusqvarna VARI-CUT™ F1670C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega armiranega betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški, kar ga naredi idealno izbiro za zahtevne gradbene projekte.Ključne lastnostiDobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški – Zagotavlja visoko vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti rezanja in trajnostiSendvič zasnova segmentov – Pomaže rezilu ohraniti svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter popolno izrabljanje celotne višine segmentaOptimalna uporabniška izkušnja – Kratki 20 mm segmenti z ozkim režo povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost strojaTehnične lastnostiRezilo je dostopno v različnih premerah od 350 mm do 1200 mm z več možnostmi konfiguracije. Segmenti imajo nastavljivo širino (3,9 mm do 5,2 mm) in višino 14 mm, kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo je kompatibilno s standardnimi vpetji (DP, LOU, LC in LOU/ROG), vključno z vejama 25,4 mm in 35 mm. Primerno je za stroje s poder od 45 do 60 kW in se uporablja z mokro hladilno tekočino za optimalne rezultate.Platforma Srebrne ravni zmogljivosti zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo rezila tudi pri intenzivni rabi.

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C Diamantno rezilo

Husqvarna VARI-CUT™ F1670C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega armiranega betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški, kar ga naredi idealno izbiro za zahtevne gradbene projekte.

Ključne lastnosti

• **Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški** – Zagotavlja visoko vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti rezanja in trajnosti
• **Sendvič zasnova segmentov** – Pomaže rezilu ohraniti svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter popolno izrabljanje celotne višine segmenta
• **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki 20 mm segmenti z ozkim režo povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja

Tehnične lastnosti

Rezilo je dostopno v različnih premerah od 350 mm do 1200 mm z več možnostmi konfiguracije. Segmenti imajo nastavljivo širino (3,9 mm do 5,2 mm) in višino 14 mm, kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo je kompatibilno s standardnimi vpetji (DP, LOU, LC in LOU/ROG), vključno z vejama 25,4 mm in 35 mm. Primerno je za stroje s poder od 45 do 60 kW in se uporablja z mokro hladilno tekočino za optimalne rezultate.
Platforma Srebrne ravni zmogljivosti zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo rezila tudi pri intenzivni rabi.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,673 g / 10,686 g / 10,721 g / 10,727 g / 10,740 g / 10,819 g / 10,832 g / 12,082 g / 12,503 g / 12,516 g / 12,563 g / 12,576 g / 12,664 g / 12,677 g / 13,512 g / 14,134 g / 14,147 g / 14,199 g / 14,212 g / 14,309 g / 14,322 g / 15,844 g / 15,857 g / 15,912 g / 15,925 g / 16,027 g / 16,040 g / 20,495 g / 20,508 g / 20,570 g / 20,583 g / 24,688 g / 24,770 g / 3,241 g / 3,800 g / 3,813 g / 3,831 g / 3,844 g / 3,882 g / 3,895 g / 4,479 g / 5,232 g / 5,351 g / 5,364 g / 5,389 g / 5,402 g / 5,453 g / 5,466 g / 6,421 g / 6,434 g / 6,465 g / 6,478 g / 6,537 g / 6,550 g / 6,904 g / 66,000 g / 66,096 g / 7,954 g / 8,002 g / 8,015 g / 8,050 g / 8,063 g / 8,130 g / 8,143 g / 9,131 g / 9,262 g / 9,275 g / 9,311 g / 9,324 g / 9,394 g / 9,407 g
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, min kW	45 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€