Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C – Diamantno rezilo za univerzalno uporaboHusqvarna VARI-CUT™ F1690C je visokokakovostno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije v gradbeništvu in obdelavi betona. S svojo inovativno tehnologijo in preizkušeno zanesljivostjo je idealna rešitev za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo orodje, ki dostavlja izjemne rezultate.Ključne prednostiSendvič zasnova segmentov – Revolucionarna tehnologija, ki rezilu omogoča ohranitev oblike in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabo celotne višine segmenta. To pomeni daljšo življenjsko dobo rezila in večjo produktivnost na градilišču.Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški – Zasnovano za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno, kar vam omogoča maksimalno vrednost naložbe.Mokro rezanje – Rezilo je optimizirano za mokro tehniko rezanja, kar zagotavlja boljšo hladitev, zmanjšano prašnost in daljšo uporabno dobo.Segmentirana konfiguracija – Segmentirano rezilo omogoča natančne in čiste reze v različnih vrstah materiala.Lastnosti in uporabaRezilo je primerno za rezanje srednje armirane armature v betonu, mehko strjenega betona in abrazivno strjenega betona. S široko paleto razpoložljivih premeru (od 350 do 1800 mm), različnih vpenjal (LOU, LC, LOU/ROG) in širine segmentov (4,4 do 5,2 mm), rezilo nudí fleksibilnost za različne vrste opreme in zahteve projektov.Rezilo je zasnovano za delovanje s strojema z najmanj 50 kW moči in je primerno za profesionalno uporabo v gradbeništvu, renovaciji in specialnih gradbenih delih.

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C – Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C je visokokakovostno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije v gradbeništvu in obdelavi betona. S svojo inovativno tehnologijo in preizkušeno zanesljivostjo je idealna rešitev za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo orodje, ki dostavlja izjemne rezultate.

Ključne prednosti

• **Sendvič zasnova segmentov** – Revolucionarna tehnologija, ki rezilu omogoča ohranitev oblike in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabo celotne višine segmenta. To pomeni daljšo življenjsko dobo rezila in večjo produktivnost na градilišču.
• **Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški** – Zasnovano za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno, kar vam omogoča maksimalno vrednost naložbe.
• **Mokro rezanje** – Rezilo je optimizirano za mokro tehniko rezanja, kar zagotavlja boljšo hladitev, zmanjšano prašnost in daljšo uporabno dobo.
• **Segmentirana konfiguracija** – Segmentirano rezilo omogoča natančne in čiste reze v različnih vrstah materiala.

Lastnosti in uporaba

Rezilo je primerno za rezanje srednje armirane armature v betonu, mehko strjenega betona in abrazivno strjenega betona. S široko paleto razpoložljivih premeru (od 350 do 1800 mm), različnih vpenjal (LOU, LC, LOU/ROG) in širine segmentov (4,4 do 5,2 mm), rezilo nudí fleksibilnost za različne vrste opreme in zahteve projektov.
Rezilo je zasnovano za delovanje s strojema z najmanj 50 kW moči in je primerno za profesionalno uporabo v gradbeništvu, renovaciji in specialnih gradbenih delih.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,729 g / 10,793 g / 10,899 g / 10,939 g / 11,003 g / 11,109 g / 114,469 g / 12,592 g / 12,662 g / 12,778 g / 12,802 g / 12,872 g / 12,988 g / 125,136 g / 14,267 g / 14,343 g / 14,457 g / 14,471 g / 14,533 g / 14,661 g / 15,988 g / 154,703 g / 16,068 g / 16,178 g / 16,258 g / 2,892 g / 2,927 g / 2,986 g / 20,704 g / 20,794 g / 20,884 g / 20,974 g / 24,757 g / 24,851 g / 3,192 g / 3,227 g / 3,286 g / 5,228 g / 5,273 g / 5,349 g / 5,528 g / 5,573 g / 5,649 g / 6,421 g / 6,472 g / 6,557 g / 66,002 g / 66,042 g / 66,104 g / 66,144 g / 7,371 g / 7,422 g / 7,507 g / 79,360 g / 8,034 g / 8,091 g / 8,186 g / 8,254 g / 8,311 g / 8,406 g / 9,316 g / 9,376 g / 9,475 g / 9,536 g / 9,596 g / 9,695 g / 95,902 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1.400 mm / 1.500 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€