

Datum: 27.06.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C - Univerzalno diamantno rezilo
Husqvarna VARI-CUT™ F1699C je sodobno segmentirano diamantno rezilo, zasnovano za učinkovito rezanje različnih vrst betona z mokro hlajenje. To rezilo predstavlja odličen izbor za profesionalce, ki iščejo razmerje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo. Ključne prednosti
Sendvič zasnova segmentov: Posebna konstrukcija segmentov pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter optimalno izkoriščenje celotne višine segmenta
Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo: Diamantno orodje vam ponuja veliko vrednost za vašo naložbo z izjemno razmerjem med zmogljivostjo in ceno
Mokro hlajenje: Sistem hlajenja z vodo zagotavlja optimalno delovanje in podaljša življenjsko dobo rezila
Srebrna raven zmogljivosti: Namenjena srednje zahtevnim aplikacijam rezanja
Uporaba in aplikacije
Rezilo je idealno primerno za rezanje različnih vrst betona, vključno s srednjo armaturo, mehko strjenim betonom in abrazivnim strjenim betonom. Z razponom moči od 50 do 110 kW je primerno za skoraj vse vrste rezalnih strojev.
Razpoložljive konfiguracije
Rezilo je dostopno v široki paleti premerov od 350 mm do 1800 mm z različnimi širinami segmentov (4,4 mm, 4,7 mm, 5,2 mm) in možnostmi vpetja (LOU, LC, LOU/ROG). To zagotavlja fleksibilnost pri izbiri idealne kombinacije za vašo specifično aplikacijo.

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C - Univerzalno diamantno rezilo

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C je sodobno segmentirano diamantno rezilo, zasnovano za učinkovito rezanje različnih vrst betona z mokro hlajenje. To rezilo predstavlja odličen izbor za profesionalce, ki iščejo razmerje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo.

Ključne prednosti

- **Sendvič zasnova segmentov:** Posebna konstrukcija segmentov pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter optimalno izkoriščenje celotne višine segmenta
- **Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo:** Diamantno orodje vam ponuja veliko vrednost za vašo naložbo z izjemno razmerjem med zmogljivostjo in ceno
- **Mokro hlajenje:** Sistem hlajenja z vodo zagotavlja optimalno delovanje in podaljša življenjsko dobo rezila
- **Srebrna raven zmogljivosti:** Namenjena srednje zahtevnim aplikacijam rezanja

Uporaba in aplikacije

Rezilo je idealno primerno za rezanje različnih vrst betona, vključno s srednjo armaturo, mehko strjenim betonom in abrazivnim strjenim betonom. Z razponom moči od 50 do 110 kW je primerno za skoraj vse vrste rezalnih strojev.

Razpoložljive konfiguracije

Rezilo je dostopno v široki paleti premerov od 350 mm do 1800 mm z različnimi širinami segmentov (4,4 mm, 4,7 mm, 5,2 mm) in možnostmi vpetja (LOU, LC, LOU/ROG). To zagotavlja fleksibilnost pri izbiri idealne kombinacije za vašo specifično aplikacijo.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,701 g / 10,763 g / 10,866 g / 10,911 g / 10,973 g / 11,076 g / 114,420 g / 12,562 g / 12,629 g / 12,742 g / 12,772 g / 12,839 g / 12,952 g / 125,082 g / 14,233 g / 14,307 g / 14,423 g / 14,431 g / 14,497 g / 14,621 g / 15,954 g / 154,644 g / 16,030 g / 16,144 g / 16,220 g / 2,876 g / 2,910 g / 2,968 g / 20,666 g / 20,752 g / 20,846 g / 20,932 g / 24,716 g / 24,807 g / 3,176 g / 3,210 g / 3,268 g / 5,208 g / 5,252 g / 5,325 g / 5,508 g / 5,552 g / 5,625 g / 6,399 g / 6,448 g / 6,531 g / 65,958 g / 65,998 g / 66,056 g / 66,096 g / 7,349 g / 7,398 g / 7,481 g / 79,317 g / 8,010 g / 8,065 g / 8,157 g / 8,230 g / 8,285 g / 8,377 g / 9,290 g / 9,348 g / 9,444 g / 9,510 g / 9,568 g / 9,664 g / 95,858 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm / 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjeni beton / Srednja armatura v betonu

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
