

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ S50

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **221,16 €**Spletna brez DDV: **108,20 €**Spletna cena z DDV: **187,99 €**

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ S50 - Profesionalno diamantno rezilo Husqvarna VARI-CUT™ S50 predstavlja vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za vrhunsko zmogljivost in vsestranskost pri rezanju različnih gradbenih materialov. Ta srebrna serija rezil je na voljo v različnih premerih (300 mm, 350 mm in 400 mm) in z različnimi premeri vpenjalne osi (20 mm ali 25,4/20 mm), kar omogoča široko združljivost z različnimi stroji. Izjemna zmogljivost in vzdržljivost Rezilo VARI-CUT™ S50 odlikuje inovativen dizajn segmentov z višino 12 mm, kar zagotavlja do 15% hitrejše rezanje in kar 20% daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjo serijo Vari-Cut. Segmenti širine 3,2 mm in dolžine 40 mm so zasnovani za optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanja in trajnostjo, s posebno zasnovo, ki zmanjšuje trenje ob stenah reza. Vsestranska uporaba Idealno za različne vrste betona (mehko in srednje trdo strjen, z nizko do srednjo armaturo) Odlično za gradbene materiale kot so opeka, blok in tlakovec Primerno za rezanje strešne kritine Kompatibilno za mokro in suho rezanje Pametne funkcije in označevanje Rezilo vključuje jasne vizualne indikatorje, ki prikazujejo stransko razdaljo rezila, indikator življenjske dobe, ki opozarja na potrebo po zamenjavi, globino rezanja in obrabo rezila. Puščica prikazuje smer vrtenja rezila in uporablja barvo, ki ustreza namenu uporabe, kar poenostavlja izbiro pravega rezila za vsako opravilo. Zasnovano za uporabo z ročnimi rezalniki in zidarskimi žagami z močjo od 2,2 kW do 15,5 kW, VARI-CUT™ S50 predstavlja zanesljivo orodje za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo natančnost, trajnost in konsistentno zmogljivost.

Husqvarna VARI-CUT™ S50 - Profesionalno diamantno rezilo

Husqvarna VARI-CUT™ S50 predstavlja vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za vrhunsko zmogljivost in vsestranskost pri rezanju različnih gradbenih materialov. Ta srebrna serija rezil je na voljo v različnih premerih (300 mm, 350 mm in 400 mm) in z različnimi premeri vpenjalne osi (20 mm ali 25,4/20 mm), kar omogoča široko združljivost z različnimi stroji.

Izjemna zmogljivost in vzdržljivost

Rezilo VARI-CUT™ S50 odlikuje inovativen dizajn segmentov z višino 12 mm, kar zagotavlja do 15% hitrejše rezanje in kar 20% daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjo serijo Vari-Cut. Segmenti širine 3,2 mm in dolžine 40 mm so zasnovani za optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanja in trajnostjo, s posebno zasnovo, ki zmanjšuje trenje ob stenah reza.

Vsestranska uporaba

- Idealno za različne vrste betona (mehko in srednje trdo strjen, z nizko do srednjo armaturo)
- Odlično za gradbene materiale kot so opeka, blok in tlakovec
- Primerno za rezanje strešne kritine
- Kompatibilno za mokro in suho rezanje

Pametne funkcije in označevanje

Rezilo vključuje jasne vizualne indikatorje, ki prikazujejo stransko razdaljo rezila, indikator življenjske dobe, ki opozarja na potrebo po zamenjavi, globino rezanja in obrabo rezila. Puščica prikazuje smer vrtenja rezila in uporablja barvo, ki ustreza namenu uporabe, kar poenostavlja izbiro pravega rezila za vsako opravilo.

Zasnovano za uporabo z ročnimi rezalniki in zidarskimi žagami z močjo od 2,2 kW do 15,5 kW, VARI-CUT™ S50 predstavlja zanesljivo orodje za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo natančnost, trajnost in konsistentno zmogljivost.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Bruto teža artikla	1,500 g / 1,589 g / 2,115 g / 2,184 g / 2,684 g
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Višina embalaže	10 mm / 15 mm
Višina segmenta mm	12 mm
Razpon moči, največ kW	15.5 kW
Premer vpenjalne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Širina embalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Dolžina embalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Premer rezalne plošče	300 mm / 350 mm / 400 mm
	Blok / Mehko strjen beton / Nizka armatura v betonu / opeka / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Strešna kritina / Tlakovec
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
