

Datum: 18.06.2026

Husqvarna VARI-CUT™ W1105

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za stenske žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **316,80 €**

Spletna cena z DDV: **386,50 €**

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 - Zmogljiv diamantni rezalni disk za beton Husqvarna VARI-CUT™ W1105 je visoko zmogljiv diamantni rezalni disk, zasnovan za zahtevno rezanje betona. Na voljo v premerih 600 mm in 900 mm, je popolna izbira za profesionalne uporabnike, ki iščejo optimalno razmerje med zmogljivostjo in stroški. Izjemna zmogljivost rezanja Disk omogoča vzdolžno rezanje ploščic in plošč velikosti do 60x60 cm ter diagonalno rezanje formatov 40x40 cm. Njegova posebna sendvič zasnova segmentov pomaga ohraniti obliko rezila, kar zagotavlja konstantno visoko hitrost rezanja in maksimalno izrabo diamantnih segmentov skozi celotno življenjsko dobo orodja. Napredne tehnične lastnosti Segmentirana konfiguracija rezila za optimalno rezanje Učinkovito mokro hlajenje za podaljšano življenjsko dobo Posebej zarezana oblika segmentov za učinkovito odvajanje abrazivnega blata Premer vpenjalne osi 60 mm s standardnim vzorcem luknje za vpetje PL70061 Srebrna raven zmogljivosti v Husqvarninem razredu kvalitete Prilagojeno za zahtevno delo VARI-CUT™ W1105 je posebej zasnovan za rezanje trdega strjenega betona ter betona s srednjo in močno armaturo. Disk deluje optimalno s stroji moči od 5 kW do 15 kW, kar omogoča prilagodljivost pri različnih aplikacijah. Pri različici s premerom 600 mm je širina segmenta 4,5 mm, medtem ko ima 900 mm različica segmente široke 3,8 mm. Obe različici imata segmente višine 14 mm in dolžine 40 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in učinkovito rezanje. Investicija v Husqvarna VARI-CUT™ W1105 prinaša odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški, kar ga uvršča med najboljša orodja v svojem razredu za profesionalne uporabe pri zahtevnem rezanju betona.

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 - Zmogljiv diamantni rezalni disk za beton

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 je visoko zmogljiv diamantni rezalni disk, zasnovan za zahtevno rezanje betona. Na voljo v premerih 600 mm in 900 mm, je popolna izbira za profesionalne uporabnike, ki iščejo optimalno razmerje med zmogljivostjo in stroški.

Izjemna zmogljivost rezanja

Disk omogoča vzdolžno rezanje ploščic in plošč velikosti do 60x60 cm ter diagonalno rezanje formatov 40x40 cm. Njegova posebna sendvič zasnova segmentov pomaga ohraniti obliko rezila, kar zagotavlja konstantno visoko hitrost rezanja in maksimalno izrabo diamantnih segmentov skozi celotno življenjsko dobo orodja.

Napredne tehnične lastnosti

- Segmentirana konfiguracija rezila za optimalno rezanje
- Učinkovito mokro hlajenje za podaljšano življenjsko dobo
- Posebej zarezana oblika segmentov za učinkovito odvajanje abrazivnega blata
- Premer vpenjalne osi 60 mm s standardnim vzorcem luknje za vpetje PL70061
- Srebrna raven zmogljivosti v Husqvarninem razredu kvalitete

Prilagojeno za zahtevno delo

VARI-CUT™ W1105 je posebej zasnovan za rezanje trdega strjenega betona ter betona s srednjo in močno armaturo. Disk deluje optimalno s stroji moči od 5 kW do 15 kW, kar omogoča prilagodljivost pri različnih aplikacijah.

Pri različici s premerom 600 mm je širina segmenta 4,5 mm, medtem ko ima 900 mm različica segmente široke 3,8 mm. Obe različici imata segmente višine 14 mm in dolžine 40 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in učinkovito rezanje. Investicija v Husqvarna VARI-CUT™ W1105 prinaša odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški, kar ga uvršča med najboljša orodja v svojem razredu za profesionalne uporabe pri zahtevnem rezanju betona.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Tiho rezilo	Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL70061
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Razpon moči, min kW	5 kW
Bruto teža artikla	15,467 g / 8,214 g
Višina segmenta mm	14 mm
Razpon moči, največ kW	15 kW
Višina embalaže	30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premer vpenjalne osi	60 mm
Premer mm	600 mm / 900 mm
Dolžina embalaže	618 mm / 915 mm
Širina embalaže	618 mm / 915 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednja armatura v betonu / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
