

Datum: 13.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY

Kategorija: [Diamantne vrtalne krone](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **64,85 €**Spletna brez DDV: **30,28 €**Spletna cena z DDV: **45,39 €**

Kratek opis

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY - Vsestranski diamantni vrtalnik Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY predstavlja vrhunsko rešitev za suho vrtnanje v gradbene materiale kot so opeka, mehko strjen beton in betonski bloki. Ta visokokakovostni diamantni vrtalnik je zasnovan za profesionalno uporabo ter združuje robustnost in natančnost za optimalne rezultate pri vsakem projektu. Ključne prednosti Izjemna vzdržljivost z lasersko varjenim ohišjem za dolgotrajno uporabo Optimalno delovanje pri suhih vrtalnih aplikacijah Srebrna raven zmogljivosti za zanesljivo profesionalno uporabo Na voljo v številnih velikostih premerov od 37 mm do 200 mm Različne možnosti priklopa: M16 ali 1/2" GF standard Tehnične lastnosti Vrtalnik je zasnovan za optimalno delovanje pri moči od 1 kW do 2 kW, kar zagotavlja učinkovito vrtnanje v različne materiale. Diamantni segmenti širine 3-4 mm in višine 9 mm omogočajo hitro in čisto vrtnanje. Robustna konstrukcija z lasersko varjeno tehnologijo zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni uporabi. Raznolike možnosti Serija VARI-DRILL™ D25 je na voljo v različnih premerih vrtnanja (od 37 mm do 200 mm) in z različnimi priklopnimi sistemi (M16 ali 1/2" GF), kar omogoča popolno prilagoditev vašim potrebam. Izbirate lahko med posameznimi vrtalniki ali priročnimi kompleti, ki vsebujejo več vrtalnikov različnih premerov za večjo vsestranskost na gradbišču. Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven uporabnik, vam bo Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY zagotovil natančne rezultate in zanesljivo delovanje pri vseh vaših projektih suhega vrtnanja.

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY - Vsestranski diamantni vrtalnik

Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY predstavlja vrhunsko rešitev za suho vrtnanje v gradbene materiale kot so opeka, mehko strjen beton in betonski bloki. Ta visokokakovostni diamantni vrtalnik je zasnovan za profesionalno uporabo ter združuje robustnost in natančnost za optimalne rezultate pri vsakem projektu.

Ključne prednosti

- Izjemna vzdržljivost z lasersko varjenim ohišjem za dolgotrajno uporabo
- Optimalno delovanje pri suhih vrtalnih aplikacijah
- Srebrna raven zmogljivosti za zanesljivo profesionalno uporabo
- Na voljo v številnih velikostih premerov od 37 mm do 200 mm
- Različne možnosti priklopa: M16 ali 1/2" GF standard

Tehnične lastnosti

Vrtalnik je zasnovan za optimalno delovanje pri moči od 1 kW do 2 kW, kar zagotavlja učinkovito vrtnanje v različne materiale. Diamantni segmenti širine 3-4 mm in višine 9 mm omogočajo hitro in čisto vrtnanje. Robustna konstrukcija z lasersko varjeno tehnologijo zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni uporabi.

Raznolike možnosti

Serija VARI-DRILL™ D25 je na voljo v različnih premerih vrtnanja (od 37 mm do 200 mm) in z različnimi priklopnimi sistemi (M16 ali 1/2" GF), kar omogoča popolno prilagoditev vašim potrebam. Izbirate lahko med posameznimi vrtalniki ali priročnimi kompleti, ki vsebujejo več vrtalnikov različnih premerov za večjo vsestranskost na gradbišču.

Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven uporabnik, vam bo Husqvarna VARI-DRILL™ D25 DRY zagotovil natančne rezultate in zanesljivo delovanje pri vseh vaših projektih suhega vrtnanja.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Montaža	Laser welded
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	1 kW
Razpon moči, največ kW	2 kW
Širina segmenta mm	3 mm / 3.5 mm / 4 mm
Višina segmenta mm	9 mm
Dolžina segmenta mm	16 mm / 24 mm
Dolžina embalaže	102 mm / 105 mm / 158 mm / 194 mm / 196 mm / 200 mm / 203 mm / 57 mm
Širina embalaže	105 mm / 128 mm / 130 mm / 161 mm / 162 mm / 206 mm / 57 mm
Višina embalaže	128 mm / 130 mm / 166 mm / 200 mm / 340 mm / 345 mm / 580 mm / 74 mm / 75 mm / 80 mm
Dolžina jedra mm	100 mm / 178 mm
Bruto teža artikla	1,400 g / 1,534 g / 1,634 g / 1,727 g / 10,641 g / 2,086 g / 2,268 g / 2,509 g / 2,720 g / 2,942 g / 3,558 g / 451 g / 584 g / 594 g / 641 g / 733 g / 871 g / 9,465 g / 925 g
Premer vrtnanja	107 mm / 117 mm / 127 mm / 152 mm / 162 mm / 200 mm / 37 mm / 52 mm / 57 mm / 65 mm / 68 mm / 82 mm / 85 mm
Število segmentov	/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priklop	1/2" / M16
Primereno za	Blok / Mehko strjen beton / opeka

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
