



(slika je simbolična)

Industrijski sesalnik Husqvarna T 10000

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **20.951,31 €**Cena s popustom z DDV: **16.761,05 €**Cena s popustom brez DDV: **13.738,57 €**

Kratek opis

T 10000 je učinkovit industrijski sesalnik prahu, ki se ujema z visoko produktivnimi brusilnimi stroji Dual Drive Technology™ Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680 ter brivniki, čistilniki in žagami. Popoln tudi skupaj z našim predseparatorjem C 5500, ki ga je mogoče enostavno namestiti na sesalnik prahu. T 10000 je idealen za težka dela in zahtevne zahteve po odsesavanju prahu. Zmogljiv motor z veliko zmogljivostjo. Stroj se lahko ukvarja z materiali, s katerimi je težko ravnati, kot so prah za mletje in materiali za rušenje v najrazličnejših aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra ter se lahko spopade z velikimi količinami drobnega prahu. Opremljen s tremi preizkušenimi in certificiranimi filtri HEPA razreda H13, ki zagotavljajo čist izpušni zrak. Primarni predfiltri v obliki nogavic zagotavljajo dolge, neprekinjeno delovanje in ga je mogoče učinkovito očistiti zunaj rezervoarja z zračnim tlakom Jet Pulse. Sistem cevi za vrečke Longopac® zagotavlja enostavno menjavo vrečk brez prahu.

Husqvarna T 10000 - Industrijski sesalnik za najzahtevnejše delovne pogoje

T 10000 je visoko zmogljiv industrijski sesalnik, zasnovan za najzahtevnejše industrijske aplikacije. Z močnim 11 kW motorjem in impresivnim pretokom zraka 900 m³/h predstavlja popolno rešitev za odstranjevanje prahu pri delu z visoko produktivnimi brusilnimi stroji, kot so Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC in PG 680, ter za uporabo z brivniki, čistilniki in žagami.

Napreden trostopenski filtracijski sistem

Sesalnik odlikuje izjemno učinkovit trostopenski filtracijski sistem, ki omogoča daljši čas delovanja med čiščenju filtrov. Ciklonska komora najprej loči do 95% najtežjih delcev prahu, preden ta doseže pralni glavni filter. Sistem dodatno vključuje tri individualno testirane in certificirane HEPA mikrofiltre razreda H13, ki zajamejo 99,99% preostalega silicijevega prahu v respirabilni frakciji (0,3 μm), kar zagotavlja popolnoma čist izpušni zrak.

Praktične funkcije za neprekinjeno delovanje

- Sistem čiščenja filtra Jet Pulse omogoča enostavno in učinkovito čiščenje glavnega stožčastega filtra brez odpiranja stroja
- Sistem cevastih vrečk Longopac® zagotavlja hitro in čisto menjavo vrečk brez razsutja prahu
- Vgrajen indikator pretoka zraka vas pravočasno opozori, ko je potrebno filter očistiti ali zamenjati
- Števec ur omogoča natančno spremljanje uporabe in načrtovanje vzdrževanja

Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo

T 10000 je izdelan za dolgoletno delovanje v težkih industrijskih pogojih. Korozijsko odporne jeklene sponke, varjen okvir s platformo za vrečko za prah in trpežen jeklen ročaj zagotavljajo izjemno vzdržljivost. Vitka zasnova, trdne pnevmatike, ki ne puščajo sledi, vrtljiva kolesa in priključek za pritrditev separatorja pa omogočajo odlično mobilnost in stabilnost na delovišču.

Idealna rešitev za gradbeno industrijo

T 10000 je posebej zasnovan za soočanje z zahtevnimi materiali, kot so prah za mletje in materiali za rušenje v najrazličnejših aplikacijah. Popolno se dopolnjuje s predseparatorjem C 5500, ki ga je mogoče enostavno namestiti na sesalnik za še učinkovitejše delovanje pri velikih količinah prahu. S težo 336 kg in dimenzijami 1400 x 736 x 1727 mm predstavlja T 10000 profesionalno orodje za najzahtevnejša dela v gradbeništvu in industriji.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Dolžina velikosti izdelka	1,400 mm
Širina embalaže	1,400 mm
Višina velikosti izdelka	1,727 mm
Dolžina embalaže	2,030 mm
HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikronih	3
Nazivna vhodna moč	11 kW
Maks. vakuum	300 mbar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	336 kg
Bruto teža artikla	338,000 g
Širina velikosti izdelka	736 mm
Višina embalaže	800 mm
Frekvenca	50 Hz
Napetost	400 V
Pretok zraka	900 m ³ /h
Faze	3 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
