**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 03.11.2026



(slika je simbolična)

# Industrijski sesalnik Husqvarna T 7500

Kategorija: Industrijski sesalniki - suho sesanje
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

**-20,0%**
Redna cena z DDV: **15.220,60 €**
Cena s popustom z DDV: **12.176,48 €**
Cena s popustom brez DDV: **9.980,72 €**

## Kratek opis

T 7500 je učinkovit industrijski sesalnik prahu, ki se ujema z brusilnimi stroji Husqvarna PG 820, PG 680 in PG 400 (3-fazni) ter brivniki, čistilniki in žagami. Idealno za težka dela in zahtevne zahteve po odsesavanju prahu. T 7500 je opremljen s tihim, a zmogljivim turbinskim motorjem, ki zagotavlja izjemen pretok zraka. Stroj se lahko ukvarja z materiali, s katerimi je težko ravnati, kot so prah za mletje in materiali za rušenje v najrazličnejših aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra ter se lahko spopade z velikimi količinami drobnega prahu. Na voljo z dvema preizkušenim in certificiranim filtroma HEPA razreda H13 in predfiltroma v obliki nogavic, ki zagotavljajo neprekinjeno mletje in dolgo življenjsko dobo. Predfiltre je mogoče očistiti z zunanje strani rezervoarja z negativnim zračnim tlakom Jet Pulse.

## Profesionalni industrijski sesalnik za zahtevne gradbene aplikacije

Husqvarna T 7500 je zmogljiv industrijski sesalnik za suho sesanje, specifično zasnovan za zahtevne gradbene in industrijske aplikacije. Ta 3-fazni sesalnik s 400 V napajanjem je idealen za uporabo s profesionalnimi brusilnimi stroji Husqvarna serije PG (PG 820, PG 680 in PG 400) ter drugimi napravami za obdelavo betona, brušenje, rezanje in čiščenje.

## Učinkovit filtracijski sistem za dolgo delovanje

T 7500 je opremljen s trikratnim filtracijskim sistemom, ki zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja zraka. Prah se najprej loči v ciklonski komori (do 95 %), nato pa se prah filtrira skozi dva individualno testirana in certificirana HEPA filtre razreda H13. Ti filtri zajemajo 99,99 % preostanega prahu silicijevega dioksida v respirabilni frakciji (0,3 µm). Sistem čiščenja Jet Pulse omogoča enostavno in učinkovito čiščenje filtrov z negativnim zračnim tlakom brez odpiranja stroja.

## Moč in pretok za profesionalno delo

Z nazivno vhodno močjo 5,5 kW in obsežnim pretok zraka 600 m³/h, T 7500 zagotavlja izjemno sesalno moč do 280 mbar. To omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje velikih količin drobnega prahu, tudi pri zahtevnih gradbenih delih. Primarni filtracijski predel v obsegu 5,65 m² omogoča daljši delovni čas med čiščenjem.

## Trajno in zanesljivo zasnova

Sesalnik je grajen za dolgo życenje s korozijsko odpornimi jeklenim sponkami, varjenim okvirjem in močnim jeklenim ročajem. Kompaktna zasnova s premeri trdnih pnevmatik, ki ne puščajo sledi, ter vrtljiva kolesa omogočajo odlično mobilnost po nagibavih deloviščih. Sistem cevastih vrečk Longopac® zagotavlja čisto in enostavno menjavo vrečk brez razsutja prahu.

## Dodatne napredne funkcije

T 7500 vključuje enostavno berljiv indikator pretoka zraka, ki vas opozori, ko je čas za čiščenje ali zamenjavo filtra. Vgrajen števec ur omogoča spremljanje časa obratovanja in načrtovanje rednega servisa. Sesalnik je primeren za delo z najzahtevnejšimi materiali, vključno s prahom za mletje in materiali za rušenje.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Blagovna znamka (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| OEEO klasificirano | Da |
| Vir napajanja | Žični |
| Dolžina embalaže | 1,250 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 1,245 mm |
| Višina embalaže | 1,780 mm |
| Višina velikosti izdelka | 1,753 mm |
| HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikronih | 2 |
| Območje primarne filtracije | 5,65 m² |
| Nazivna vhodna moč | 5.5 kW |
| Nazivni tok | 12 A |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 206 kg |
| Bruto teža artikla | 210,000 g |
| Maks. vakuum | 280 mbar |
| Širina velikosti izdelka | 686 mm |
| Širina embalaže | 690 mm |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Napetost | 400 V |
| Pretok zraka | 600 m³/h |
| Faze | 3 f |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€