

Datum: 15.06.2026



Kombinirani hidravlični rezalnik CC 3100 S (25-40 ton)

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Epiroc CC 3100 S je zmogljiva **hidravlična rezalna enota za beton (concrete cutter)**, zasnovana za **natančno in učinkovito rezanje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij** pri gradbenih, sanacijskih in infrastrukturnih projektih. Ponuja **visoko rezalno moč, robustno konstrukcijo in zanesljivo delovanje**, kar omogoča **hitre, čiste in profesionalne reze** tudi pri zahtevnejših materialih in delovnih pogojih.

Ponuja **visoko rezalno moč, robustno konstrukcijo in zanesljivo delovanje**, kar omogoča **hitre, čiste in profesionalne reze** tudi pri zahtevnejših materialih in delovnih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	25 - 40 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Odpiranje čeljusti, max	870 mm
Max. rezalna sila	43 t
Globina čeljusti	700 mm
Dolžina rezila	350 mm
Teža rezalnika	3400 kg
Rezalna sila na vrhu čeljusti	104 t
Najvišji delovni tlak, rotacija	170 bar

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€