



(slika je simbolična)

Kombinirani hidravlični rezalnik CC 1600 U (13-23 ton)

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Epiroc CC 1600 U je zmogljiva **hidravlična rezalna enota za beton (concrete cutter)**, zasnovana za **natančno in čisto rezanje betonskih in armiranobetonskih struktur** pri gradbenih, sanacijskih in infrastrukturnih projektih. Odlikujeta jo **visoka rezalna moč ter robustna in zanesljiva konstrukcija**, kar omogoča **hitre, učinkovite in profesionalne reze** tudi v zahtevnih pogojih.

Odlikujeta jo **visoka rezalna moč ter robustna in zanesljiva konstrukcija**, kar omogoča **hitre, učinkovite in profesionalne reze** tudi v zahtevnih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	170 bar
Teža delovnega stroja	13 - 23 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Odpiranje čeljusti, max	380 mm
Max. rezalna sila	197 t
Globina čeljusti	490 mm
Dolžina rezila	350 mm
Teža rezalnika	1425 kg
Rezalna sila na vrhu čeljusti	57 t
Najvišji delovni tlak, rotacija	170 bar

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€