

Datum: 03.05.2026



(slika je simbolična)

## [Komplet priključkov za toplotno zaščito - DXR stroji \(P3\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema za stroje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **9.744,68 €**

Redna cena brez DDV: **7.987,44 €**

### Kratek opis

Komplet za toplotno zaščito za robote za rušenje DXR Komplet priključkov za toplotno zaščito je namensko razvit dodatek za robote za rušenje serije DXR, ki zagotavlja učinkovito zaščito pri delu v ekstremnih temperaturnih pogojih. Komplet je na voljo v treh različicah, prilagojenih za specifične modele DXR strojev: DXR 270/275, DXR 300/305 in DXR 310/315. Ta specialni zaščitni sistem omogoča varno delovanje robotov za rušenje v okoljih z visokimi temperaturami, kjer bi običajna oprema lahko bila podvržena pregrevanju in potencialnim poškodbam. S toplotno zaščito podaljšate življenjsko dobo vašega DXR stroja in zagotovite nemoteno delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih. Ključne prednosti kompleta za toplotno zaščito: Povečana odpornost na visoke temperature v ekstremnih delovnih okoljih. Zaščita ključnih komponent robota pred toplotnim stresom. Podaljšana življenjska doba DXR stroja. Prilagojeno različnim modelom robotov za rušenje (DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315). Enostavna namestitvev in uporaba. Ne glede na to, ali delate v industrijskem okolju z visokimi temperaturami, pri rušenju v bližini toplotnih virov ali drugih zahtevnih situacijah, komplet za toplotno zaščito predstavlja bistven dodatek za zagotavljanje dolgotrajne in zanesljive zmogljivosti vašega DXR robota za rušenje. Komplet je dobavljiv v robustni embalaži, zasnovani za varno shranjevanje in enostaven transport. Dimenzije embalaže se razlikujejo glede na različico kompleta, prilagojenega za posamezni model DXR stroja.

### Tehnične Specifikacije

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bruto teža artikla | 0 g / 282,200 g   |
| Dodatek za         | Roboti za rušenje |
| OEEO klasificirano | Ne                |
| Dolžina embalaže   | 1,200 mm / 800 mm |
| Višina embalaže    | 800 mm / 820 mm   |
| Širina embalaže    | 1,200 mm / 850 mm |

### Komplet za toplotno zaščito za robote za rušenje DXR

Komplet priključkov za toplotno zaščito je namensko razvit dodatek za robote za rušenje serije DXR, ki zagotavlja učinkovito zaščito pri delu v ekstremnih temperaturnih pogojih. Komplet je na voljo v treh različicah, prilagojenih za specifične modele DXR strojev: DXR 270/275, DXR 300/305 in DXR 310/315.

Ta specialni zaščitni sistem omogoča varno delovanje robotov za rušenje v okoljih z visokimi temperaturami, kjer bi običajna oprema lahko bila podvržena pregrevanju in potencialnim poškodbam. S toplotno zaščito podaljšate življenjsko dobo vašega DXR stroja in zagotovite nemoteno delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.

#### Ključne prednosti kompleta za toplotno zaščito

- Povečana odpornost na visoke temperature v ekstremnih delovnih okoljih
- Zaščita ključnih komponent robota pred toplotnim stresom
- Podaljšana življenjska doba DXR stroja
- Prilagojeno različnim modelom robotov za rušenje (DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315)
- Enostavna namestitvev in uporaba

Ne glede na to, ali delate v industrijskem okolju z visokimi temperaturami, pri rušenju v bližini toplotnih virov ali drugih zahtevnih situacijah, komplet za toplotno zaščito predstavlja bistven dodatek za zagotavljanje dolgotrajne in zanesljive zmogljivosti vašega DXR robota za rušenje.

Komplet je dobavljiv v robustni embalaži, zasnovani za varno shranjevanje in enostaven transport. Dimenzije embalaže se razlikujejo glede na različico kompleta, prilagojenega za posamezni model DXR stroja.

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---