

Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	KD15-440E_C5
Vrsta motorja	Dizel OHV
Začetek	Električni
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	442
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.50

Specifikacije alternatorja

tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz

1 230V 10/16A vtičnica - odklopnik + 1 230V 32A vtičnica - odklopnik + indikator + APM202

Opcije

Réf. 2	Opis
	R02 Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
	RSTART2 Daljinski upravljalnik za zagon ali zaustavitev agregata do razdalje 50 metrov (potrebuje nadzorno ploščo APM202)
	VERSO50 Samodejno preklopi, če izpade električno omrežje, 40A ali 100A 1P ali če izpade električno omrežje, 25A ali 40A 3P (potrebuje namestitev nadzorne plošče APM202). Vključuje polnilec baterije.
	R05M Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
	RKB1HD Komplet vozička za generatorske sklope 6kW ali manj
	RKDS4 Komplet za vzdrževanje motorjev KOHLER CH350E in CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).
	RPM Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
	RPQ Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .
	RBAC Odstranljiva škatla za shranjevanje