

Specifikacije

Specifikacije alternatorja

tehnologija	Inverter
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H







Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz	1 vtičnica 230V 10/16A - odklopnik + 1 vtičnica 12V 8A - odklopnik + indikator
----------------------	--

Dimenzije in teža

Dolžina (cm)	49
Širina (cm)	28
Višina (cm)	44,50
Suha teža (kg)	21

Opcije

Réf. 2	Opis
 R05M	Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
 RYS2	Komplet za vzdrževanje motorja YAMAHA MZ80.
 RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
 RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .
 RKD1	komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domače vtičnice. Shema za ozemljitveno vezavo z izoliranim nevtralnim
 RCC	Spojni kabel za povezavo 2 agregatov INVERTER PRO 2000 za skupno nazivno moč 3 kW. Samo za INVERTER PRO 2000.