

Specifikacije motorja

Znamka motorja	HONDA
Ref. motorja	GX390_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	389
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.10

Specifikacije alternatorja







tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz

1 230V 10/16A vtičnica - odklopnik + 1 230V 32A vtičnica - odklopnik

Opcije

Réf. 2	Opis
 R02	Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
 R05M	Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
 RKB2	Komplet vozička za agregate nad 6kW
 RH1	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke
 RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
 RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .