

Datum: 15.04.2026



(slika je simbolična)

Naoljilec CLG 10

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

CLG 10 naoljilec za zračno orodje - kompakten aparat za samodejno doziranje olja v pnevmatska orodja. Primeren za cevi s priključkom Ø 25 mm, Ptok zraka 6-15 l/s, z rezervoarjem 1,3 l. Deluje z **mineralnimi in sintetičnimi olji**, ščiti orodje in podaljšuje njegovo življenjsko dobo.

Atlas Copco CLG 10 - avtomatski nauljevalnik za pnevmatska orodja

CLG 10 je profesionalni **nauljevalnik za zračno orodje**, zasnovan za **nenehno mazanje pnevmatskih sistemov** in podaljšanje življenjske dobe orodij v najtežjih delovnih pogojih. Ta naprava se enostavno vgradi med kompresor in pnevmatsko orodje ter samodejno dozira **natančno količino olja** v ptok zraka. CLG 10 je združljiv z večino **zračnih kladiv, vrtalnikov in orodij**, ki uporabljajo cevi premera **25 mm**, z podporo za **ptok zraka 6-15 litrov na sekundo**. Rezervoar prostornine **1,3 litra** omogoča dolgotrajno delo brez potrebe po pogostem dolivanju. Naprava je primerna tudi za uporabo z **mineralnimi in sintetičnimi olji** - kar omogoča prilagoditev različnim orodjem in delovnim pogojem.

Tehnične specifikacije - CLG 10:

• **Priključek cevi:** 25 mm

• **Ptok zraka:** 6-15 l/s

• **Prostornina rezervoarja:** 1,3 l

• **Vrsta olja:** mineralno ali sintetično

• **Namen:** za mazanje zračnih kladiv, vrtalnikov in drugih pnevmatskih orodij

• **Vgradnja:** v zračni vod med kompresorjem in orodjem

Ključne prednosti:

• Samodejno in natančno doziranje olja

• Združljivost z različnimi vrstami olja

• Podaljšuje življenjsko dobo pnevmatskih orodij

• Zmanjšuje obrabo, izboljšuje učinkovitost dela

• Enostavna namestitvev in vzdrževanje

Idealna uporaba:

• Pnevmska kladiva in vrtalniki

• Kompresorske linije v gradbeništvu in rudarstvu

• Mobilne servisne enote

• Delo v zahtevnih pogojih (prah, vlaga, temperatura)

CLG 10 je optimalna rešitev za vse, ki želijo **zaščititi svoje orodje**, zmanjšati čas servisa in zagotoviti **zanesljivost pri delu z zračnimi sistemi** - z mineralnim ali sintetičnim mazivom, glede na potrebe uporabe.

Tehnične Specifikacije

Kapaciteta rezervoarja	1,3 l
Ptok zraka	6-15 l/s
Priključek cevi	25 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
