

Datum: 03.05.2026



(slika je simbolična)

## [Peskalni stroj za jeklo EBE 500 50Hz](#)

Kategorija: [Mobilni peskalni stroji za peskanje jekla](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Blastrac 500S je hidravlični jekleni peskalni stroj. S svojo delovno širino 500 mm in povečano produktivnostjo bo 500S zmanjšal čas dela in stroške vzdrževanja. Podobno kot pri 350S je jekleni čistilni stroj Blastrac 500S idealen za srednje in velika vodoravna dela in aplikacije za čiščenje jekla, kot so; krovi za ladje, jeklene plošče, helikopterske ploščadi za naftne ploščadi in palube za sprehajalne poti in mostove.

### Profesionalni peskalni stroj za jeklo Blastrac EBE 500

Blastrac 500S je zmogljiv hidravlični jekleni peskalni stroj z delovno širino 500 mm, ki je zasnovan za optimalno učinkovitost pri srednjih in velikih vodoravnih površinah. Njegova robustna konstrukcija in napredna tehnologija peskanja omogočata izjemno produktivnost do 75 m<sup>2</sup>/h, kar občutno zmanjšuje čas dela in stroške vzdrževanja pri zahtevnih projektih.

### Vsestranska uporaba na jeklenih površinah

Stroj je idealen za širok spekter aplikacij čiščenja jeklenih površin, vključno s:

- Krovi ladij in jeklene plošče
- Helikopterske ploščadi na naftnih ploščadih
- Jeklene sprehajalne poti in mostne konstrukcije

### Napredne lastnosti za optimalno delovanje

- Praktično brezprašno delovanje z zaprtim krogom - povezava z industrijskim zbiralnikom prahu Blastrac zagotavlja čistejše delovno okolje
- Modularna zasnova omogoča razstavljanje na manjše dele in enostaven prehod skozi odprtine premera 600 mm - idealno za petrokemično industrijo
- Neodvisni električni pogonski motorji na vsakem zadnjem kolesu za enostavno manevriranje in enakomeren vzorec peskanja
- Uporabniku prijazen in ergonomski nadzorni panel za intuitivno upravljanje
- Okolju prijazna rešitev s ponovno uporabo abrazivov (poraba jeklenih kroglic: 500 g/m<sup>2</sup>), brez uporabe vode ali kemikalij

### Tehnične specifikacije

S svojim zmogljivim 22 kW motorjem, napajanjem 400 V/50 Hz in tremi fazami, EBE 500 zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih. Priključek za sesalno cev premera 150 mm omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in umazanije. Kompaktne dimenzije (1938 mm x 740 mm x 1672 mm) in teža 742 kg (820 kg bruto) omogočajo uporabo na različnih delovnih površinah.

### Tehnične Specifikacije

Vir napajanja	Žični
Vrsta delovanja	Potisni
Dolžina velikosti izdelka	1,938 mm
Višina velikosti izdelka	1,672 mm
Nazivni tok	63 A
Produktivnost	75 m <sup>2</sup> /h
Priključek za sesalno cev	150 mm
Poraba jeklenih kroglic	500 g/m <sup>2</sup>
Širina velikosti izdelka	740 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	742 kg
Bruto teža artikla	820 g
Frekvenca	50 Hz
Izhodna moč	22 kW
Napetost	400 V
Faze	3 f
Delovna širina	50 cm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---