

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15N

Kategorija: [Pnevmatske potopne črpalke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Redna cena z DDV: **3.267,16 €**

Redna cena brez DDV: **2.678,00 €**

Kratek opis

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15N je robustna in zanesljiva črpalka na zračni pogon, zasnovana za črpanje zelo onesnaženih, viskozni in abrazivnih tekočin. Namenjena je zahtevnim aplikacijam v gradbeništvu, rudarstvu, industriji in komunalnih sistemih, kjer je potrebno učinkovito odstranjevanje mulja, blata ali drugih gostih zmesi tekočin in trdnih delcev. Model DOP 15N je samosesalna membranska črpalka, ki omogoča zanesljivo delovanje tudi v težkih delovnih pogojih. Vgrajen nepovratni ventil omogoča potopno delovanje ne glede na položaj črpalke, kar povečuje fleksibilnost uporabe. Zaradi robustne konstrukcije in pnevmatskega pogona je črpalka primerna tudi za okolja, kjer električne naprave niso dovoljene ali obstaja nevarnost eksplozije.

Ključne prednosti

- Pnevmatški pogon za varno uporabo v zahtevnih in eksplozijsko ogroženih okoljih
- Primerna za črpanje mulja, blata in viskozni tekočin
- Samosesalna zasnova za enostaven zagon in uporabo
- Vgrajen nepovratni ventil za potopno delovanje v vseh položajih
- Cedilo na dnu preprečuje vstop večjih delcev v črpalko

Tehnične značilnosti

- Tip: pnevmatska potopna membranska črpalka
- Maksimalen pretok: do približno 420 l/min (25,2 m³/h)
- Maksimalna višina črpanja: do približno 59 m
- Poraba zraka: približno 34 l/s
- Največji premer trdnih delcev: do približno 30 mm
- Navoj za odtok tekočine: G 2½
- Navoj za dovod zraka: G 3/4

Teža: približno 31 kg

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15N je idealna rešitev za profesionalno črpanje zelo onesnaženih ali viskozni tekočin v zahtevnih delovnih okoljih. Zaradi robustne konstrukcije, visoke zmogljivosti in zanesljivega pnevmatskega pogona zagotavlja učinkovito delovanje tudi v najtežjih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Teža	31 kg
Dimenzije (DxŠxV)	390x330x585 mm
Pretok zraka	34 l/s
Tip motorja	pnevmatska
Maksimalen pretok	420 L/min
Maksimalna višina črpanja	59 m
Navoj za odtok tekočine	G2 1/2
Navoj za dovod zraka	G 3/4

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
