Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Pnevmatski kladivo TEX 280PE

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **2.940,20 €**
Cena s popustom z DDV: **2.352,16 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.928,00 €**

Kratek opis

Pnevmatski kladivo TEX 280PE: Vrhunska izvedba iz znane Atlas Copco TEX serije. Robustna zasnova z ohišjem iz enega kosa zagotavlja izjemno vzdržljivost in trdnost. Integrirano mazanje za celodnevno delo in HAPS sistem za zmanjšanje vibracij. Popolnoma uravnotežen z nizkim težiščem za optimalni nadzor. Idealno za zahtevne gradbene in industrijske uporabe.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	4,8 m/s2
Prijem orodja	28x160
Poraba zraka	32 l/s
Teža	31,5 kg
Frekvenca udarcev	1230 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	690 mm

Atlas Copco TEX 280PE - Močan in zanesljiv pnevmatski kladivo

TEX 280PE je vrhunsko pnevmatsko kladivo iz priznane serije Atlas Copco TEX, zasnovano za najzahtevnejše gradbene in industrijske uporabe. Ta robustno orodje združuje moč, vzdržljivost in ergonomijo za optimalno zmogljivost v težkih delovnih pogojih.

Ključne lastnosti

• Ohišje iz enega kosa za izjemno trdnost in vzdržljivost
• Integriran sistem podmazovanja, ki zadostuje za celotno delovno izmeno
• HAPS (Hand and Arm Protection System) za zmanjšanje škodljivih vibracij
• Nizko težišče za odlično ravnotežje in kontrolo med delom
• Na voljo z različnimi prijemi za različne uporabe

Zmogle in učinkovitost

TEX 280PE se ponaša z impresivno frekvenco udarcev 1230 udarcev na minuto, kar ga naredi izjemno učinkovitega za različne vrste rušenja in razbijanja. S porabo zraka 32 l/s, to kladivo nudi optimalno razmerje moči in učinkovitosti.

Ergonomija in varnost

Kljub svoji moči je TEX 280PE zasnovan z osredotočenostjo na udobje uporabnika. Sistem HAPS znatno zmanjšuje vibracije, kar omogoča daljše obdobje dela z manj utrujenosti in tveganja poškodb. Dobro uravnotežena konstrukcija z nizkim težiščem zagotavlja natančen nadzor in zmanjšuje napor med delom.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€