

Datum: 14.04.2026



(slika je simbolična)

Pnevmatski kladivo TEX 33PE

Kategorija: [Pnevmatska kladiva TEX](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **3.267,16 €**

Cena s popustom z DDV: **2.613,73 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.142,40 €**

Kratek opis

Pnevmatski kladivo TEX 33PE - močno in zanesljivo orodje iz znane serije TEX Atlas Copco. Izstopa z robustnim ohišjem iz enega kosa, odlično vzdržljivostjo in nizkim težiščem za optimalno uravnoteženje. Opremljen je z integriranim podmazovanjem in HAPS sistemom za zmanjšanje vibracij, to kladivo zagotavlja učinkovit in varen delovni proces skozi celotno izmeno. Na voljo v dveh različicah z različnimi prijemi za maksimalno prilagodljivost.

Atlas Copco TEX 33PE - Vrhunski pnevmatski kladivo

TEX 33PE je del priznane serije TEX Atlas Copco pnevmatskih kladiv, znanih po svoji izjemni vzdržljivosti in zmogljivosti. Ta model združuje moč, natančnost in ergonomijo, zaradi česar je idealna izbira za zahtevne gradbene in industrijske uporabe.

Ključne značilnosti

- Robustno ohišje iz enega kosa za maksimalno trdnost
- Nizko težišče zagotavlja odlično uravnoteženost in lažje rokovanje
- Integriran sistem podmazovanja s kapaciteto za celotno delovno izmeno
- HAPS (Hand and Arm Protection System) za zmanjšanje škodljivih vibracij
- Na voljo z različnimi držali za večjo prilagodljivost (28x160 mm ali 32x160 mm)

Zmogljivost in učinkovitost

Z maso 37 kg in dolžino 745 mm TEX 33PE nudi odlično razmerje med močjo in obvladljivostjo. Njegova frekvenca udarcev 1200 udarcev na minuto zagotavlja hitro in učinkovito delo na različnih materialih. Poraba zraka 34 l/s je optimizirana za dolgotrajno uporabo brez kompromisov glede moči.

Ergonomija in varnost

Atlas Copco je posebno pozornost namenil varnosti operaterja. Sistem HAPS znatno zmanjšuje izpostavljenost vibracijam, kar omogoča daljše obdobje dela brez tveganja poškodb. Dobro uravnotežen dizajn zmanjšuje utrujenost uporabnika med dolgimi delovnimi izmenami.

Ne glede na to, ali delate pri rušenju, izkopavanju ali drugih težkih nalogah, je TEX 33PE zanesljiv partner, ki vam bo pomagal opraviti delo hitro in učinkovito.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	5,7 m/s ²
Prijem orodja	28x160
Poraba zraka	34 l/s
Teža	37 kg
Frekvenca udarcev	1200 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	745 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
