

Datum: 18.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## [Rezalna plošča ELITE CUT GS50](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za namizne žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-15,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.101,41 €**

Spletna brez DDV: **767,38 €**

Spletna cena z DDV: **936,20 €**

## Kratek opis

ELITE-CUT™ GS50 Diamantna Rezalna Plošča za Namizne Žage  
ELITE-CUT™ GS50 je vrhunska segmentirana diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju širokega spektra gradbenih materialov. S svojo zlato ravno zmogljivosti predstavlja odlično ravnovesje med visoko učinkovitostjo in razumno investicijo. Ključne prednosti Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno - zagotavlja visoko učinkovitost glede na vašo investicijo Univerzalna uporaba - omogoča hitro rezanje v armiranem betonu, opekah, blokih, tlakovcih in strešni kritini Dolga življenjska doba - 12 mm visoki segmenti zagotavljajo podaljšano uporabo in konsistentno delovanje Visoka hitrost rezanja - posebna sestava rezila je optimizirana za hitro rezanje v univerzalnih gradbenih materialih Tehnične značilnosti ELITE-CUT™ GS50 je na voljo v treh različnih premerih (500 mm, 600 mm in 900 mm), prilagojenih različnim potrebam in zmogljivostim strojev. Segmentirana zasnova rezila omogoča učinkovito hlajenje in odvajanje odpadnega materiala med rezanjem, kar dodatno podaljšuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost reza. Rezilo je primerno za mokro rezanje, kar zmanjšuje količino prahu in dodatno hladi diamantne segmente med delom. Zasnovano je za stroje z močjo od 2,2 kW do 10 kW, kar omogoča uporabo na široki paleti namiznih žag. Področja uporabe Ta visokokakovostna diamantna plošča je idealna za profesionalne gradbince, ki se ukvarjajo z rezanjem različnih materialov brez potrebe po menjavi rezil. Posebej učinkovita je pri delu s: Srednje trdim in mehkim strjenim betonom Opečnatimi izdelki in zidnimi bloki Tlakovci in strešno kritino ELITE-CUT™ GS50 vam omogoča, da z enim rezilom opravljate različne naloge, kar prihrani čas in denar pri vaših projektih. Z optimalno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trajnosti predstavlja zanesljivo orodje za zahtevne profesionalne uporabnike.

## ELITE-CUT™ GS50 Diamantna Rezalna Plošča za Namizne Žage

ELITE-CUT™ GS50 je vrhunska segmentirana diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo pri rezanju širokega spektra gradbenih materialov. S svojo zlato ravno zmogljivosti predstavlja odlično ravnovesje med visoko učinkovitostjo in razumno investicijo.

### Ključne prednosti

- **Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno** - zagotavlja visoko učinkovitost glede na vašo investicijo
- **Univerzalna uporaba** - omogoča hitro rezanje v armiranem betonu, opekah, blokih, tlakovcih in strešni kritini
- **Dolga življenjska doba** - 12 mm visoki segmenti zagotavljajo podaljšano uporabo in konsistentno delovanje
- **Visoka hitrost rezanja** - posebna sestava rezila je optimizirana za hitro rezanje v univerzalnih gradbenih materialih

### Tehnične značilnosti

ELITE-CUT™ GS50 je na voljo v treh različnih premerih (500 mm, 600 mm in 900 mm), prilagojenih različnim potrebam in zmogljivostim strojev. Segmentirana zasnova rezila omogoča učinkovito hlajenje in odvajanje odpadnega materiala med rezanjem, kar dodatno podaljšuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost reza.

Rezilo je primerno za mokro rezanje, kar zmanjšuje količino prahu in dodatno hladi diamantne segmente med delom. Zasnovano je za stroje z močjo od 2,2 kW do 10 kW, kar omogoča uporabo na široki paleti namiznih žag.

### Področja uporabe

Ta visokokakovostna diamantna plošča je idealna za profesionalne gradbince, ki se ukvarjajo z rezanjem različnih materialov brez potrebe po menjavi rezil. Posebej učinkovita je pri delu s:

- Srednje trdim in mehkim strjenim betonom
- Opečnatimi izdelki in zidnimi bloki
- Tlakovci in strešno kritino

ELITE-CUT™ GS50 vam omogoča, da z enim rezilom opravljate različne naloge, kar prihrani čas in denar pri vaših projektih. Z optimalno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trajnosti predstavlja zanesljivo orodje za zahtevne profesionalne uporabnike.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Ne
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.6 mm / 4.5 mm
Bruto teža artikla	19,260 g / 4,647 g / 8,194 g
Razpon moči, največ kW	10 kW
Višina segmenta mm	12 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 60 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premer mm	500 mm / 600 mm / 900 mm
Dolžina embalaže	520 mm / 620 mm / 950 mm
Širina embalaže	520 mm / 650 mm / 950 mm
Primerno za	Blok / Mehko strjen beton / opeka / Srednje trdo strjen beton / Strešna kritina / Tlakovce

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---