



Rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS Profesionalni rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS je namenjen zahtevnim nalogam gladilnega betona na gradbenih površinah. S svojimi zmogljivostmi in inovativnimi funkcijami zagotavlja izjemne rezultate in večjo produktivnost na delu. Ključne prednosti: Uporabniku prijazen vmesnik - Dostopen z delovnega mesta operaterja z USB-C in USB-A polnilnimi vtičnicami za naprave. Odlična vidljivost - Visok sedež omogoča neoviran pogled na površino, optimizirana razporeditev teže zagotavlja dobro ravnotežje. Enostaven dostop za vzdrževanje - Predrti okvir omogoča enostavno demontažo stranic za dostop do menjalnika in rezil; motorni prostor je dostopen s sprednje strani. Enostavno upravljanje - Elektro hidravlični koncept upravljanja omogoča servo krmiljenje za natančno manevriranje brez utrujenosti. Gladko samodejno delovanje - Brezstopenjski menjalnik samodejno prilagaja navor stanju betona; konstantan navor podaljšuje življenjsko dobo jermena. Visoke hitrosti rezila - Povečana produktivnost in boljši rezultati gladilnega betona. Vrhunska osvetlitev - Sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi in ponoči. Velika viličarska žepa - Ustreza večini viličarjev za enostaven transport. Varnostne funkcije - Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja delujeta skupaj za zagotavljanje varnosti. Fleksibilnost upravljanja - Stroj ponuja dva načina upravljanja: standardni odzivni način je idealen za zaprte prostore z ovirami, povečani odzivni način pa je primeren za odprta območja in delovanje pri visokih hitrostih z minimalnim premikanjem krmilne palice. Razpoložljivi sta dve motorski variantni z različnimi zmogljivostmi - Kubota z 27,6 kW in Vanguard z 42,5 kW - ki zagotavljata fleksibilnost pri izbiri glede na specifične zahteve projekta.

Rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS

Profesionalni rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS je namenjen zahtevnim nalogam gladilnega betona na gradbenih površinah. S svojimi zmogljivostmi in inovativnimi funkcijami zagotavlja izjemne rezultate in večjo produktivnost na delu.

Ključne prednosti

- **Uporabniku prijazen vmesnik** - Dostopen z delovnega mesta operaterja z USB-C in USB-A polnilnimi vtičnicami za naprave
- **Odlična vidljivost** - Visok sedež omogoča neoviran pogled na površino, optimizirana razporeditev teže zagotavlja dobro ravnotežje
- **Enostaven dostop za vzdrževanje** - Predrti okvir omogoča enostavno demontažo stranic za dostop do menjalnika in rezil; motorni prostor je dostopen s sprednje strani
- **Enostavno upravljanje** - Elektro hidravlični koncept upravljanja omogoča servo krmiljenje za natančno manevriranje brez utrujenosti
- **Gladko samodejno delovanje** - Brezstopenjski menjalnik samodejno prilagaja navor stanju betona; konstantan navor podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Visoke hitrosti rezila** - Povečana produktivnost in boljši rezultati gladilnega betona
- **Vrhunska osvetlitev** - Sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi in ponoči
- **Velika viličarska žepa** - Ustreza večini viličarjev za enostaven transport
- **Varnostne funkcije** - Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja delujeta skupaj za zagotavljanje varnosti

Fleksibilnost upravljanja

Stroj ponuja dva načina upravljanja: standardni odzivni način je idealen za zaprte prostore z ovirami, povečani odzivni način pa je primeren za odprta območja in delovanje pri visokih hitrostih z minimalnim premikanjem krmilne palice. Razpoložljivi sta dve motorski variantni z različnimi zmogljivostmi - Kubota z 27,6 kW in Vanguard z 42,5 kW - ki zagotavljata fleksibilnost pri izbiri glede na specifične zahteve projekta.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Proizvajalec motorja	Kubota / Vanguard
Vir napajanja	Bencin
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	1,075 g/kWh / 810 g/kWh
Širina embalaže	1,410 mm
Višina embalaže	1,860 mm
Premier gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,660 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	27,6 kW / 42,5 kW
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	94,3 dB(A) / 96,3 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	111,7 dB(A) / 114,8 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	652 kg / 746 kg
Bruto teža artikla	712,000 g / 806,000 g
Teža	1,437 lbs / 1,645 lbs
Model motorja	EFI-37HP / WG1605

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
